

二手绞刀头

产品名称	二手绞刀头
公司名称	青州市鼎科机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区纽约路东段
联系电话	18253622789 18253622789

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市鼎科机械设备有限公司

- 1.中碳以下锻件或铸件的刀片可堆焊或喷焊耐合金，增强其耐磨性
- 2.铰刀片与铰刀本体结合面应严密，不允许有过大的不接触面积，且接触点应较均匀分布。要求刀片与铰刀本体实际接触面积的总和应不小于刀片与本体理论接触面积总和的75%，且用05mm塞尺沿刀片与本体接触面周围检查，不得塞进接触面宽度的1/2.
- 3.刀片与本体的结合应优先用接，如用螺钉接合，则应有40%以上紧配螺钉510刀片之间的夹角应相等，且与设计角度误差不得超过 $\pm 2^\circ$ 。511铰刀长度误差应小于铰刀直径的4/1000。
- 4.铰刀圈内径对铰刀轴孔中心线的径向跳动量不得大于0.3mm
- 5.1铰刀各部分的加工精度和表面粗糙度

绞吸式挖泥船的船体及生产能力（工作负荷）有大有小，一般将120m³/h以下的挖泥船称为小型挖泥船，适合在水深较小的渠道、小型河道河道以及湖泊内施工；将200~500m³/h的挖泥船称为中型挖泥船，适合

在水深较大的河道及入海口区域施工；将500m³/h以上的挖泥船称为大型挖泥船，其抗风浪能力较强，适合在沿海区域施工。

常用的挖泥船绞刀头为冠状性，闭合绞齿式，刀片一般分为4片或者五片，根据工作量大小决定绞刀头大小

挖泥船绞刀头功能及特点：

- 1.自动计量标定系数，二手绞刀头报价，自动测量系统零点。
- 2.结构紧凑运行。
- 3.对动态零点非线性输料特性进行跟踪处理。
- 4.具有仪表自诊断和计算机联网功能。
- 5.重力称量与螺旋输送方式结合，实现动态连续计量。
- 6.手动置入各种参数，运行操作可手动/自动切换。

二手绞刀头报价由青州市鼎科机械设备有限公司提供。青州市鼎科机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鼎科机械设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市经济开发区纽约路东段，联系人：刘经理。同时本公司还是从事小型挖泥船，疏浚船，河道绞吸船的厂家，欢迎来电咨询。