

胜利油田德利实业 杭州200 有机硅耐热漆

产品名称	胜利油田德利实业 杭州200 有机硅耐热漆
公司名称	胜利油田德利实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县临盘
联系电话	13562489998 13562489998

产品详情

200 有机硅耐热漆的技术要求：

技术要求1、漆膜外观及颜色 各色、平整半光

技术要求2、闪点 28

技术要求3、干燥时间（200±10） 2小时

25 表干1小时 实干24小时

技术要求4、粘度（4#杯，25±1）S 40

技术要求5、耐热性（300，小时） 200 700 瞬间

更多有关于这方面的知识我们200 有机硅耐热漆厂家将继续为您整理带来，200 有机硅耐热漆厂家，敬请期待

200 有机硅耐热漆组成：有机硅耐高温漆是由环氧有机硅树脂、特种耐高温颜料、等经过研磨溶于中，继而加入耐高温助剂配制成组份一，固化剂为组份二。200 有机硅耐热漆特性：有机硅耐高温漆耐水、耐油、耐酸、耐化学试剂，自干快、附着力强、漆膜具有优良的耐热性和耐候性，防锈性能好，200 有机硅耐热漆加工，与钢铁、水泥面粘接力强，可室温干燥，200 有机硅耐热漆具有良好的隔热性、耐磨性及机械物理性能，能长期经受 700 摄氏度 以下高温。

200 有机硅耐热漆的优势如下:

- 1、耐热优异：耐温范围在200 至800 ，杭州200 有机硅耐热漆，每间隔100 为一个温度区间，为不同环境和温度做出了区分。
- 2、耐热循环：耐高温漆漆膜经过冷热循环实验测试，在剧烈的温差变化下，将图层样板从烤箱取出后放置冷水后，接着再放入烤箱中，这样冷热循环可达到10次以上，冷热漆膜完好，涂层不起皮。
- 3、颜色多样：打破传统的单一色或几个颜色，有机硅耐高温漆可以调制成各种颜色，红、黄、蓝、绿、黑、白、灰、色等，涂层装饰性优异。

胜利油田德利实业-杭州200 有机硅耐热漆由胜利油田德利实业有限责任公司提供。胜利油田德利实业有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的木工油漆等行业积累了大批忠诚的客户。胜利油田德利实业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！