

水性乳液的防粘连增滑剂

产品名称	水性乳液的防粘连增滑剂
公司名称	广州市穗博化工科技有限公司
价格	99.00/KG
规格参数	活性成分:80 包装:15.8/175KG 产地:美国
公司地址	广州市黄埔区国际玩具城
联系电话	020-82242246 13600039934

产品详情

道康宁51 dc-51 水分散性的、超高分子量的聚二甲基硅氧烷分散体，增加平滑性和抗磨损性能

特性：带来平滑性和抗磨损性

成分：糊状超高分子量聚二甲基硅氧烷分散液

应用：道康宁51添加剂

可以降低摩擦系数，防粘连，提高抗磨损性能。道康宁51添加剂已经成功应用于以下工业领域：

降低摩擦系数：

油墨：水性凸版油墨，0.05-0.1%添加量

溶剂型凸版油墨，0.5-1.5%添加量

水性凹版油墨，0.1-0.2%添加量

水性平版油墨，0.1-0.2%添加量

涂料：水性罩光清漆，0.5-1.0%添加量

油漆：水性油漆，0.5-1.0%添加量

溶剂型油漆，0.5%以上添加量

防粘连，

油墨：水性凸版油墨，0.1-0.2%添加量

水性凹版油墨，0.1-0.2%添加量

提高抗磨损性能：

水性凸版油墨，0.1-0.2%或低至0.05-0.1%，或高至0.5-1.5%的添加量

溶剂型凸版油墨，0.5-1.5%添加量

水性凹版油墨，0.05-0.1%或高至0.5-1.0%的添加量

溶剂型凹版油墨，0.05-0.1%添加量

水性平版油墨，0.1-0.2%添加量

涂料 水性罩光清漆，0.1-0.2%或高至0.5-1.0%的添加量

水性工业涂料，0.05-0.1%添加量

广州穗博主要经营代理产品有：美国道康宁添加剂，硅烷偶联剂/密着剂/附着力促进剂：z-6040，z-6020，z-6030，

z-6011，z-6121，z-6137；添加剂dc-3，dc-51，dc-57，dc-62，dc-65等；

迪高（tego）助剂/分散剂、流平剂、消泡剂、润湿剂：tego 450，tego 410，tego 432，tego kl245，tego900，tego825，tego1488，1484，2700，tego 710等；

台湾超分散剂s-100(炭黑)，609s（钛白）；

制纸化学真空电镀pp处理剂920s，930s，622s。

本公司目前在广州、济南、上海、石家庄设有销售和仓储机构，公司将根据市场需求在其他区域开展业务，完善销售及仓储，公司本着坚持科技、质量、效益为中心；客户至上、质量第一、信誉第一；平等互利、互惠发展为原则，为客户提供更专业的解决方法。诚挚与您的合作。

联系地址：广东省广州市黄埔区南岗3889号17126

电话：020-82242246 传真：020-82230793

罗先生 13600039934

1、美国道康宁硅烷偶联剂及添加剂

偶联剂：z-6040，z-6020，z-6030，z-6121，z-6011，z-6137等。

添加剂dc-3，dc-51，dc-56，dc-57，dc-62，dc-65，dc-67，dc-163 等。

z-6040：环氧基三甲氧基硅烷/密着剂/附着力促进剂，适用于环氧树脂、醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、

尼龙等，作为玻璃漆、金属漆、硫化硅橡胶等附着力。产品水解稳定性好，能直接添加到树脂体系中，有效的提高漆膜的柔韧性，提高附着力、耐水、耐酒精，适用于水性体系。可作为led灌封胶用硅烷偶联剂，并具有不黄变的性能，透明度高。

z-6121（玻璃漆自干型，玻璃烤漆首选）：氨基甲氧基硅烷/密着剂/附着力促进剂，适用于环氧树脂、醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、尼龙等，作为玻璃漆、金属漆、硫化硅橡胶等附着力。高耐水、耐酒精、耐盐雾性能，在uv玻璃、金属涂料中，具有优异的附着力，环氧、醇酸体系能直接添加。

z-6011：氨丙基三乙氧基硅烷/密着剂/附着力促进剂，用于作为玻璃漆、金属漆等粘合剂。适用体系为：聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂乳胶涂料。

z-6020(烤漆)：氨丙基三甲氧基硅烷（双氨基）/密着剂/附着力促进剂。用于玻璃适烤漆、金属烤漆等工艺烤漆。用体系为：改性聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂、聚硫化物、尼龙等。改产品活性强，耐化学性能好，对要求高耐水、耐酒精体系尤其适用。

z-6030（eva，塑料薄膜表面处理）/密着剂/附着力促进剂：甲基丙烯酸基官能团硅烷，应用于树脂砂工艺的金属铸造业，玻璃纤维及玻璃钢工业等作为胶粘剂与密封剂，适用体系：改性聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂、热塑丙烯酸树脂等。在合成树脂中，可作为交联剂，提高产品的附着力和耐水等性能。