

窄体矿用井下装载机

产品名称	窄体矿用井下装载机
公司名称	宁津县利拓工程机械销售中心
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:中首重工 型号:20 载重:2吨
公司地址	山东省德州市宁津县西环一路张菜桥南60米路西
联系电话	13869216919

产品详情

矿用井下装载机维修作业中，确保安全是一项十分重要的工作。新款矿井专用装载机窄体巷道铲车为了确保行车安全就要对车辆进行日常的维护和检修。在检修过程中，为保证检修作业的安全，新款矿井专用装载机窄体巷道铲车避免事故的发生，特制定如下安全措施：

- 1、装载机进行保养、检查及修理时，车辆必须进入地沟里，必须用三角木或石块、砖头塞牢车轮，使车辆固定牢，在换轮胎时，用千斤顶顶起车辆后，一定要应用支撑工具支撑牢靠，不要用易碎易滑的砖石支撑。修理完毕，放松千斤顶时，应先观察周围是否有人或障碍物，只有确认人员都在安全位置时，才能放松支撑工具、放松千斤顶。检查液压车箱的油管时，要待倾斜的车厢支撑牢靠后才可进行。
- 2、在装载机发动机运转时是不允许进行检修的，熄火后若要马上进行检修，要特别注意预防排气管身体。发动机水温很高时，更不要急于打开水箱盖，以防热水、热气喷出伤人。

矿井装载机采用大功率四缸柴油机,功率储备大,动力强劲。矿井装载机外观大方、稳重。车身设计,解决狭窄低矮巷道作业难题。液压油路加装6级精密过滤,保证液压系统清洁、通畅、可靠,延长各液压元件的使用寿命。后置排烟过滤系统,保证了巷道作业场所的空气清洁。矿井装载机外观大方、稳重。新型驾驶室使操作环境更加舒适。矿井装载机配备超宽、耐磨轮胎,每条轮胎使用寿命比其他品牌同型号装载机长3倍。矿井装载机广泛用于矿山、市政维护及建筑工地等场所。是一款高效,可靠的工程机械。

矿山巷道专用装载机，采用大功率四缸柴油机，功率储备大，动力强劲。整机外观大方、稳重。车身设计，解决狭窄低矮巷道作业难题。液压油路加装3级精密过滤，保证液压系统清洁、通畅、可靠，延长各液压元件的使用寿命。后置排烟过滤系统，保证了巷道作业场所的空气清洁。（本品为非防爆产品，可根据用户改装电动型）整机外观大方、稳重。新型驾驶室使操作环境更加舒适。该机型配备超宽、耐磨轮胎，每条轮胎使用寿命比其他品牌同型号装载机长3倍。该机型广泛用于矿山、市政维护及建筑工地等场所。是一款高效，可靠的工程机械。

结构特点:

本机具有下列特点:

采用铰接式车架,转弯半径小,机动灵活,便于在狭窄低矮场地作业.工作装置经计算机优化设计其结构更合理,具有强劲的铲掘力和较短的作业循环时间,工作效率更高.用液力机械传动,能充分利用发动机的功率,增大扭矩使整机具有较大的牵引力同时还能适应外界阻力变化而自动无级变速,在充分提高发动机使用效率的同时延长传动机件和发动机的使用寿命.用负荷传感、优先转向的分合流液压系统、动力换挡变速,整机操纵轻便灵活、动作平稳可靠.用低压宽基工程机械轮胎,后桥摆动,具有良好的越野和通过性能,适应崎岖不平的路面上行驶和作业.

可拆卸驾驶棚,视野宽阔,为操作者提供安全舒适的工作条件。

小型装载机保护链是一种延长轮胎使用寿命，安装在小型装载机轮胎上的金属网状物。一般的小型装载机保护链只是保护轮胎的正面，内外侧均有部分受到外部环境的创伤。为了更有效保护轮胎的使用寿命，全包型保护链解决了轮胎内外侧易受创伤的问题，轮胎外侧全部被保护链包严，有效防止了轮胎外侧的创伤，轮胎内侧加密了网状物的排列，防护效果更加可靠。

按规定进行保养与润滑。熟知各润滑点的位置。每次作业前都要进行维护与保养。

发动机起动后应怠速空运转，待水温达到55℃、气压表达到0.45MPa后，再起步行驶。

山区或坡道上行驶时，应防止发动机熄火(ZL50装载机可接通“三合一”机构操纵杆)，保证液压转向。拖起动必须正向行驶。下坡行驶时不允许发动机熄火，否则液压转向失灵，会造成事故。应尽免载荷下坡前进运输行驶，不得已时可后退缓行。

高速行驶用两轮驱动，低速铲装用四轮驱动。高速行驶时，为了提高发动机的功率利用，可将变矩器的离合器操纵阀的油路接通，使变矩器的泵轮与涡轮结成一体，成为刚性联接，以减少功率损失，达到高速行驶的目的。