

供应南京变形缝厂家

产品名称	供应南京变形缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

变形缝装置依据项目必须加配阻燃带和橡胶止水带，可以达到防火安全和防水规定。图上规格表能够设计者按照实际工程项目必须立即采用、施工队伍照图工程施工。

建筑变形缝主要包括高韧性持续挤压成型之做的铝合金框架，高韧性，不锈钢板核心板及后轴控制系统（根据需求也可采用高韧性紫铜）弹力（热塑性）塑胶材料以及相关搭建构成

2：应用领域：

此系统可以用房屋建筑楼。路面，年青，装修吊顶，墙体，房顶的个位置，缝宽可以达到25-500.对工程无因温度差，地基沉降，地震灾害的所引起的偏移起到很好的维护或装饰效果，与此同时也可以根据技术标准改装防水带，防火带从而达到防水，防火标准。

3：新式建筑伸缩缝按结构特点和表层式可以分成：

嵌入式：凹形槽嵌入富热塑性橡胶条不用拼凑，密封胶条非常容易拆换，色调可以由设计者明确。此系统可适用于房屋建筑楼/路面，嵌入，坡屋顶的各部位，间隙总宽可以达到25-300mm 卡锁式:金属材料后盖板与铝合金框架牙齿咬合组装方便快捷。此系统适合于房屋建筑楼/路面，嵌入，坡屋顶的各部位，间隙总宽能够达到25-300mm 盖平板式：后轴调节杆根据古典风格见与金属材料核心后盖板连接。核心板和楼/路面融合整齐此系统适合于房屋建筑楼/楼/路面，嵌入，坡屋顶的各部位，间隙总宽可以达到25-300 用以房屋建筑楼/楼/路面，内外墙，吊顶各部位后盖板必须颜色可以用氟碳漆喷涂或木质纹理解决用以外墙面，内外墙的后盖板必须颜色可采取氟碳漆喷涂解决。

4：按应用特性可以分成：通用型。地面防滑型。承超重型，抗震等级型封缝型。

承超重型：均可用缝宽是25-300mm，要用时标明所能承受的承载力 抗震等级型：变形程度大，接缝处整齐，隐秘性好，均可用缝宽是50-500.适合于有布防要求及变比较高变型规定部位。填缝胶型：双向密封性，抗冲击防潮，变形程度大，均可用堵缝宽为50-300.可设缝墙体以及有抗震设防要求外墙