

迪高消泡剂TEGO900，聚醚有机硅的涂料消泡剂

产品名称	迪高消泡剂TEGO900，聚醚有机硅的涂料消泡剂
公司名称	广州市穗博化工科技有限公司
价格	99.00/KG
规格参数	活性成分:100 包装:25KG 产地:德国
公司地址	广州市黄埔区国际玩具城
联系电话	020-82242246 13600039934

产品详情

迪高tego 900消泡剂

特性

900为适用于高固体份、高膜厚环氧地坪涂料及丝网油墨、uv光固化涂料油墨抑泡、消泡剂。

技术指标

组成：含疏水粒子的聚硅氧烷化合物

外观：半透明液体

比重：0.96—1.00

活性份：99%

功能

是一种优异的抑泡、消泡剂，对高固体份和无溶剂环氧涂料、uv光固化涂料在制造和施工时所产生的气泡，均有良好的抑制和消除效果。

对高粘度、高膜厚，特别是无溶剂高膜厚的环氧地坪涂料的气泡有良好的抑制效果

应用范围

环氧地坪涂料、粘合剂、丝网油墨、紫外光油墨

使用方法

对全量0.01—1.0%

研磨前或搅拌前添加抑泡效果最佳，也可事后添加，但必须搅拌均匀，以便获得更好的分布和效果，在有色涂料中，建议与研磨份一起研磨。因为900的活性高，可预先以芳香族溶剂稀释到10%后再添加。因为疏水粒子容易沉淀缘故，建议稀释后马上用完。

包装

25kg/桶

储存 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境温度 0 --40

本产品保质期为12个月。

广州穗博主要经营代理产品有：美国道康宁添加剂，硅烷偶联剂/密着剂/附着力促进剂：z-6040，z-6020，z-6030，

z-6011，z-6121，z-6137；添加剂dc-3，dc-51，dc-57，dc-62，dc-65等；

迪高（tego）助剂/分散剂、流平剂、消泡剂、润湿剂：tego 450，tego 410，tego 432，tego kl245，tego900，tego825，tego1488，1484，2700，tego 710等；

台湾超分散剂s-100(炭黑)，609s（钛白）；

制纸化学真空电镀pp处理剂920s，930s，622s。

本公司目前在广州、济南、上海、石家庄设有销售和仓储机构，公司将根据市场需求在其他区域开展业务，完善销售及仓储，公司本着坚持科技、质量、效益为中心；客户至上、质量第一、信誉第一；平等互利、互惠发展为原则，为客户提供更专业的解决方法。诚挚与您的合作。

联系地址：广东省广州市黄埔区南岗3889号17126

电话：020-82242246 传真：020-82230793

罗先生 13600039934

1、美国道康宁硅烷偶联剂及添加剂

偶联剂：z-6040，z-6020，z-6030，z-6121，z-6011，z-6137等。

添加剂dc-3 , dc-51 , dc-56 , dc-57 , dc-62 , dc-65 , dc-67 , dc-163 等。

z-6040 : 环氧基三甲氧基硅烷/密着剂/附着力促进剂, 适用于环氧树脂、醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、尼龙等, 作为玻璃漆、金属漆、硫化硅橡胶等附着力。产品水解稳定性好, 能直接添加到树脂体系中, 有效的提高漆膜的柔韧性, 提高附着力、耐水、耐酒精, 适用于水性体系。可作为led灌封胶用硅烷偶联剂, 并具有不黄变的性能, 透明度高。

z-6121 (玻璃漆自干型, 玻璃烤漆首选) : 氨基甲氧基硅烷/密着剂/附着力促进剂, 适用于环氧树脂、醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、尼龙等, 作为玻璃漆、金属漆、硫化硅橡胶等附着力。高耐水、耐酒精、耐盐雾性能, 在uv玻璃、金属涂料中, 具有优异的附着力, 环氧、醇酸体系能直接添加。

z-6011 : 氨丙基三乙氧基硅烷 /密着剂/附着力促进剂, 用于作为玻璃漆、金属漆等粘合剂。适用体系为 : 聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂乳胶涂料。

z-6020 (烤漆) : 氨丙基三甲氧基硅烷 (双氨基) /密着剂/附着力促进剂。用于玻璃适烤漆、金属烤漆等工艺烤漆。用体系为 : 改性聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂、聚硫化物、尼龙等。改产品活性强, 耐化学性能好, 对要求高耐水、耐酒精体系尤其适用。

z-6030 (eva, 塑料薄膜表面处理) /密着剂/附着力促进剂 : 甲基丙烯酸基官能团硅烷, 应用于树脂砂工艺的金属铸造业, 玻璃纤维及玻璃钢工业等作为胶粘剂与密封剂, 适用体系 : 改性聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂、热塑丙烯酸树脂等。在合成树脂中, 可作为交联剂, 提高产品的附着力和耐水等性能。

dc-51

: 道康宁51添加剂/手感流平剂, 可以降低摩擦系数, 防粘连, 提高抗磨损性能, 提供非常好的手感, 添加量少, 应用于以下工业领域 : 水性凸版油墨, 溶剂型凸版油墨, 水性凹版油墨, 水性平版油墨, 水性罩光清漆、水性木器涂料等水性及油性油墨、油漆。对产品透明度影响少。使用时用水或水溶性醇醚溶剂开稀, 分散均匀, 再添加到体系里。

dc-57

: 手感流平剂, 百分百有效成分, 用量少, 无污染, 用后可再涂, 提高涂料表面的抗磨损性, 提高涂料流动性, 减少橘皮并提高光亮度, 防止气泡, 针孔鱼眼产生。用于透明粉末涂料及水性, 溶剂型涂料。特别适用于uv光固化涂料油墨体系。

2、迪高助剂 (tego)

流平剂 : flow 300 , glide 410 , glide 435 , glide 450 , glide 432 , wet kl 245 , 2100 , 2700

湿润分散剂 : dispers 610 , dispers 610s , dispers 700 , dispers 710 , dispers 740w

消泡剂 : foamex n , foamex 815n , foamex 825 , foamex 840 , foamex 842 , 1488

脱泡剂 : airex 900 , airex 910 , airex 920 , airex 931