

罗湖区人防设施标识标牌制作安装采购项目

成都 不锈钢双层立体镂空球 镜面地球仪雕塑 彩色艺术球 园艺园林定制

产品名称	罗湖区人防设施标识标牌制作安装采购项目 成都 不锈钢双层立体镂空球 镜面地球仪雕塑 彩色艺术球 园艺园林定制
公司名称	成都黑格智创雕塑有限公司
价格	800.00/件
规格参数	黑格智创:1000x3000 AB:2000x4000 成都:3000x500
公司地址	古城镇指路村
联系电话	15008236041 19827564169

产品详情

玻璃钢雕塑是雕塑的一种成品类型，具有质轻，耐腐蚀，成本相对较低的特点，又称FRP，学称纤维增强塑料，国内在习惯上称之为玻璃钢，它是以合成树脂为基体材料，以玻璃纤维及其制品为增强材料组成的复合材料。

玻璃钢制作工艺：成品制作前，先将所要制作的产品用特定泥巴材。

料塑造出相应要制作的产品，在泥塑稿制作完成后，翻制石膏外模，然后将玻璃钢(即树脂和玻璃丝布的结合物)涂刷在外模内部，等其干透后打开外模，经过合模的程序，获得玻璃钢雕塑成品，但玻璃钢雕塑在室外经过太阳的暴晒和风蚀，一般五年以上就开始有变形，脆弱易裂的缺点。

玻璃钢学名玻璃纤维增强塑料，它是以玻璃纤维及其制品(玻璃布，带，毡，纱等)作为增强材料。

以合成树脂作基体材料的一种复合材料，复合材料的概念是指一种材料不能满足使用要求，需要由两种或两种以上的材料复合在一起，组成另一种能满足人们要求的材料，即复合材料，例如，单一种玻璃纤维，虽然强度很高，但纤维间是松散的，只能承受拉力，不能承受弯曲，剪切和压应力，还不易做成固定的几何形状，是松软体，如果用合成树脂把它们粘合在一起，可以做成各种具。

有固定形状的坚硬制品，既能承受拉应力，又可承受弯曲，压缩和剪切应力，这就组成了玻璃纤维增强的塑料基复合材料，由于其强度相当于钢材，又含有玻璃组分，也具有玻璃那样的色泽，形体，耐腐蚀，电绝缘，隔热等性能，象玻璃那样，历史上形成了这个通俗易懂的名称玻璃钢，这个名词是由原国家建筑材料工业部部长赖际发同志于1958年提出的，由建材系统扩至，现在还普遍地采用着，由此可见，玻璃钢的含义就是指玻璃纤维作增强材料，合成树脂作粘结剂的增强塑料，国外称玻璃纤维增强塑料，

随着我国玻璃钢事业的发展，作为塑料基的增强材料，已由玻璃纤维扩大到碳纤维，硼纤维，芳纶纤维，氧化铝纤维和碳化硅纤维等，无疑地，这些新型纤维制成的增强塑料，是一些高性能的纤维增强复合材料，再用玻璃钢这个俗称就无法概括了，考虑到历史的由来和发展，通常采用玻璃钢复合材料，这样一个名称就较全面了。

玻璃具有硬而易碎，具有很好的透明性以及耐高温，耐腐蚀等性能，同时钢铁很硬并且不易碎，也具有耐高温的特点，于是人们开始想，如果能制造一种既具有玻璃的硬度，耐高温，抗腐蚀的性质，又具有钢铁一样坚硬不碎的特点，那这种材料一定会大有用途。

由于不锈钢雕塑被放置在户外，经常刮风会导致不锈钢雕塑的不稳定，所以不锈钢雕塑支架如何设计也是一个技术活，下面就让小编来为你介绍。

1.不锈钢雕塑支架设计。

在不锈钢雕塑支架的设计中，应考虑支架的主要承载力和其他附加重量，这在支架的设计中必须加以考虑。

2.不锈钢雕塑的稳定程度。

在测试不锈钢雕塑的稳定性时，应将不同的风扇放置在不锈钢雕塑的不同位置，为了提高雕塑的安全性和重量统计，应针对不同的区域环境，不同的温度和不同的风速进行不同的风速试验，在设计雕塑时，应该考虑到这些因素。

3.外形和大小。

不锈钢雕塑支架的设计，决定了不锈钢雕塑的整体造型，根据支架的设计，不锈钢雕塑可以发挥其极端的安全性，稳定性等作用，就像一个人穿40双鞋一样，他要买43双鞋，他的脚会比较舒适，奥塔布尔，他走得快吗，这是与不锈钢雕塑支架相同的设计，根据其大小。