

# 宜春奉新出租ups 奉新租赁柴油发电机

产品名称	宜春奉新出租ups 奉新租赁柴油发电机
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	900.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

奉新出租ups 进口发电机

整流充电器可以把市电或油机的[交流电](#)能变为[直流电](#)

能，为逆变器和蓄电池提供能量，其性能的优

劣直接影响[UPS不间断电源](#)

的输入指标。它主要有两个作用，一是将交流电转化为直流电经过滤波处理后提供给负载设备或是逆变器，还有一个作用就

是为蓄电池起到一个充电电压的作用，好

比是一台充电器。1) [晶闸管](#)

整流器。晶闸管整流器输出容量大，可靠性高，工作频率低，滤波器体积大，噪声大，适用于输入电压低、功率大的UPS电源。2) [二极管](#)

与绝缘栅双极晶体管(IGBT)组合型整流器。二极管+IGBT组合型整流器的工作频率高，具有功率因数校正功能，滤波器体积小，噪声低，可靠性高，适用于中小功率UPS电源。

2、逆变器逆变器主要由[滤波电路](#)

、控制逻辑和逆变桥三部分组成。逆变器用以把市电经整流后的直流电能或蓄电池的直流电能转换为电压和频率都比较稳定的交流电能，其性能的优劣直接影响UPS不间断电源的输出性能指标。IGBT逆变器

工作频率高(20kHz)，滤波器体积小，噪声低，可靠性高。3、旁路开关旁路开关是为提高UPS不间断电源系统工作的可靠性而设置的，能承受负载的瞬时过载或短路。因UPS不间断电源的逆变器采用电子器件，如IGBT管的过载能力仅为125%，当UPS电源供电系统出现过载或短路故障时，UPS电源将自动切换到旁路，以保护UPS电源的逆变器不会因过载而损坏。UPS电源供电系统转入旁路供电后，是由市电直接

供给负载，因市电的系统容量大可提供足够的时间，使过载或短路回路的断路器跳闸，待系统切除过载或短路回路后，旁路开关将自动转换回由逆变器继续向其他负载供电。