

200立方低温液氧储罐

产品名称	200立方低温液氧储罐
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

200立方低温液氧储罐送风机的进风口应直通室外，且应采取防止烟气被吸入的措施。 2
送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。 3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设
在同一面上。200立方低温液氧储罐当确有困难时，送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置，且
竖向布置时，送风机的进风口应设置在排烟出口的下方，其两者边缘*小垂直距离不应小于6.0m；水平布
置时，两者边缘*小水平距离不应小于20.0m。 4
送风机宜设置在系统的下部，且应采取保证各层送风量均匀性的措施。

5 送风机应设置在专用机房内，200立方低温液氧储罐送风机房应符合现行国家标准《建筑设计
防火规范》GB 50016的规定。 6

当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时，应采取火灾时自动开启阀门的措施。3.3.6
加压送风口的设置应符合下列规定： 1

除直灌式加压送风方式外，200立方低温液氧储罐楼梯间宜每隔2层3层设一个常开式百叶送风口；
2 前室应每层设一个常闭式加压送风口，并应设手动开启装置；200立方低温液氧储罐送风口的风速不宜
大于7m/s；