

莆田市发电机出租

产品名称	莆田市发电机出租
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

此方法可以一起单调定子和易手绕组。

(3)带负荷单调法：船用发电机

假设为表面受潮时，可用带负荷单调法烘干。单调时，发电机

可先带5额定电流负载作业。然后按65%，85%，100%数值增加到额定电流。负荷作业24h。在单调的过程中应守时地测量各绕组的缘电阻。

单调时的留心事项：

加热单调应在清洁的空气中进行，单调前

用压缩空气将发电机

吹拂洁净。若绕组湿润严峻，则需先用热风法进行单调，经守时间单调后，再带负荷单调，避免缘被击穿。

单调时，应多放些温度计，散布在发电机的各部分，以便掌握各部分的温度，避免部分过热。

加热应缓慢进行，避免线圈的潮气突然蒸腾而发生缘损害。若单调温度达不到要求的温度时，可在略低的温度下进行单调，时间应适当。

发电机

单调初期，由于绕组发热，水分蒸腾出采，使缘电阻下降，然后又逐渐上升，上升的速度愈来愈慢，后安稳在的数值上。在安稳温度下，缘电阻坚持3h以上不变时，单调作业完毕。

不论何种方法，在单调后，当线圈冷却到6 时，定子绕组和易手绕组的电阻以5V兆欧表测量，应不低于.5M欧。

4. 发电机轴承的维护与保养

在油环光滑的滑动轴承中，轴承的油量应，一般不在作业时注油。油量在规则液面下，轴承不应甩油，避免溅到绕组上。

选用滚珠或滚柱轴承的电机，当作业约2h时，即需替换光滑脂。轴承用于尘土多而又湿润环境中时，应根据状况常常替换光滑油。

在启动长期停用的发电机

前：如装有滚动轴承时，有先检查其光滑状况，若原有光滑脂已脏或现已硬化变质，有先将轴承冲刷洁净，再用清洗。后填入清洁的光滑脂。填入量为轴承室空间的2 / 3，不行填入过多。

5. 集电环与电刷的维护

集电环的表面应坚持光滑，并呈圆柱形。假设表面有铜绿及灼痕时，运用号细砂布研磨。研磨时，应把砂布装在直径与滑环相适应的弧形木瓦上进行。也可在作业中研磨。

假设表面严峻灼伤或集电环变形，应进行光车，光车可在船舶进厂检修时进行。

为了使集电环磨损均匀，一年内有替换其性到两次。