

# 铠装屏蔽通信电缆ASTP-120-2\*2\*18AWG ULAWM2919

产品名称	铠装屏蔽通信电缆ASTP-120-2*2*18AWG ULAWM2919
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

### 铠装屏蔽通信电缆ASTP-120-2\*2\*18AWG ULAWM2919

性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线，该系列电缆规格很多，请提供电缆的敷设环境、通信速率、无中继传输距离等参数，我们将依照具体情况推荐适当的产品。一般推荐如下：

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （ for RS485 & CAN ） one pair 20 AWG  
，电缆外径7.7mm左右，蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （ for RS485 & CAN ） one pair 18 AWG  
，电缆外径8.2mm左右，灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装屏蔽通信电缆ASTP-120-2\*2\*18AWG ULAWM2919铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 （ for RS485 & CAN ） one pair 18 AWG ，电缆外径12.3mm左右，黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！

CC-Link的总线电缆是特性阻抗为 $110 \pm 10$  的3芯绞合屏蔽电缆，国产型号规格：STP-110 （ for CANopen & CC-Link ） ，使用时，屏蔽层应只在一端接地！

铠装屏蔽通信电缆ASTP-120-2\*2\*18AWG ULAWM2919产品规格：特性阻抗120欧姆，导体为1线对两芯，2线对4芯（2x2x24AWG）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率  
镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有单独TC接地导体，工业灰色PVC外护套，符合ULAWM 2919文件规范。

铠装屏蔽通信电缆ASTP-120-2\*2\*18AWG ULAWM2919，是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品，不仅是罗克韦尔（AB）自动化DH-485控制网络\*\*\*型号，亦是标准的2线对CAN总线电缆。