

# 珠海挤塑板产烟毒性 防火等级检测

产品名称	珠海挤塑板产烟毒性 防火等级检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

1、B1级保温板常见的就是挤塑板，你若需要技术指标的话，可以查挤塑板B1级的技术规范，里面介绍的很详细。

2、下面这些是我在做施组中用的技术指标，希望对你有用：挤塑板（XPS）性能指标试验项目 指标项目  
指标表观密度，kg/m<sup>3</sup> 25水蒸气透湿系数，ng/Pa.m.s 3.5压缩强度，KPa 150吸水率，%（v/v） 1.5  
燃烧性能B1导热系数，w/m.k 0.0302、挤塑板粘结砂浆性能指标试验项目性能指标拉伸粘接强度，Mpa  
（与水泥砂浆）原强度 0.60耐水 0.40拉伸粘接强度，Mpa（与膨胀挤塑板）原强度 0.10，破坏界面  
在挤塑板上耐水 0.10，破坏界面在挤塑板上可操作时间，h1.5~4.03、挤塑板抹面砂浆性能指标试验项目  
性能指标拉伸粘接强度，Mpa（与挤塑板）原强度 0.10，破坏界面在挤塑板上耐水 0.10，破坏界面在  
挤塑板上耐冻融 0.10，破坏界面在挤塑板上柔韧性（抗压强度/抗折强度），% 300可操作时间，h1.5~  
4.04、热镀锌钢丝网技术指标项目 单位指标网孔大小mm12.7×12.7焊点抗拉力N > 65镀锌层质量g/m<sup>2</sup> 12  
25、锚固栓性能指标试验项目性能指标单个塑料锚栓承载力标准值，kN 0.3塑料锚栓有效锚固深度，m  
m 40。

挤塑板防火B1，B2级材料区分：B2级为缓慢燃烧级，即点着以后火势不会变大，且滴落物不会引燃滤纸；B1级为离火窒息级，即离开火源后自动熄灭，或10秒内熄灭。

挤塑板就是挤塑式聚苯乙烯隔热保温板，它是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物,通过特殊工艺加热混合同时注入催化剂,然后连续挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板.它的学名为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（简称XPS),XPS具有完美的闭孔蜂窝结构，这种结构让XPS板有极低的吸水性（几乎不吸水）、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、低热导系数、高抗压性、抗老化性（正常使用几乎无老化分解现象）、使用寿命长、导热系数低等优异性能的节能环保型保温材料。

由于连续性挤出所致的紧密的闭孔结构。它的密度、吸水率、导热系数及蒸汽渗透率均低于其他类型的板材，是目前市场公认的\*\*保温材料。

挤塑板的耐火等级划分比较详细，有B3，B2，B1三个等级（A级就现在的科学技术没办法达到），其中B3级为普通板，即一点就着火，且火势越来越大；B2级为缓慢燃烧级，即点着以后火势不会变大，且滴落物不会引燃滤纸；B1级为离火窒息级，即离开火源后自动熄灭，或10秒内熄灭。