

# 文山州发电机出租

产品名称	文山州发电机出租
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

## 产品详情

检查润滑系统，每天检查发电机机油液位

如果低于机油标尺下刻度线及时添加机油，避免发电机

在机油低于下刻度线的情况

下运转；如果机油油位高于上刻度线，切勿运转发电机，可能会导致发电机

性能下降或损坏发电机。根据维护保养间隔要求，更换天然气发电机

专用机油：换油周期需要参考油品的规格、质量等级及维保手册规定，准荐使用东风康明斯专用长效天

然气机油。如果不遵循维护保养手册规定的更换间隔或使用劣质的机油以及滤清器会急剧加速各润滑部

件磨损（拉缸、拉瓦，甚至发电机报废）和损坏。2.检查进排气系统

定期检查、保养发电机

进排气

系统并使用合

格正规的空气滤芯。进气系

统堵塞、泄漏、污染，未经过滤的空气就会讲入发电机，会导致发电机

冒黑烟、降功

率、过早磨损、烧机油。排

气系统泄漏将导致涡轮增压器以低转速工作，使发电机

运转过程中进入气缸的空气量减少，动力下降，油耗增加。3.检查冷却系统

每天检查发电机

冷却液位、管路有无裂纹、破损、泄漏，注意观察冷却液有没有变质、变色，必要时及时更换。如出现

冷却液减少考虑是否有零部件损坏而导致的泄漏，注意及时维修。

切勿使用发电机冷却液或使用不合格的冷却液，会造成发电机水套生锈堵塞、发电机

高温，功率下降，拉缸、气缸套穴蚀等故障。注：不要向热的发电机中添加冷的冷却液，待发电机冷却至50。C以下后，才可以添加冷却液。4.检查燃料系统

### 柴油发电机

启动前检查燃料系统管路有无弯折、松动、破裂以及泄漏。建议每周排放一次滤清器中的水分油污杂质，根据保养周期要求定期更换燃气滤清器。使用清洁、符合标准的天然气，燃料中不得含有水份、灰尘、沙子

、污垢、油份

或其他任何杂质成分，否则

会导致燃料喷射阀卡死及相关燃料系统故障，对发电机的

运转产生不利影响。5.检查气门间隙 发电机

工作时，气门及

其传动件，如气门挺柱、气门推

杆等都会因为受热膨胀而伸长。在装配发电机

时，在

气门与其传动

件之间需预留适当的间隙，

即气门间隙。气门间隙过大或者过小，都会影响发电机的

性能，应按照保养要求每隔5万公里去服务站检查并调整气门间隙，有利于减少气门机构的异常冲击和磨损，保证发电机处在良好的运行状态。6.冬季注意事项 .启动前：检查气罐阀门、管路有无泄露。冷机启动后充分预热，建议怠速热机时间5分钟，后方可正常运行。

.使用中：不建议长时间怠速运行，高寒地区建议合理安装独立采暖装置和中冷器保温装置。

.停车后：先关闭暖风，再原地怠速3~5分钟后，钥匙开关下电，关闭气罐阀门。