

电液动刀型闸阀 Z273X-10C 浆液阀 煤矿污水处理泥浆阀

产品名称	电液动刀型闸阀 Z273X-10C 浆液阀 煤矿污水处理泥浆阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/件
规格参数	型号:PZ273H、Y-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273H、Y-10C DN200 DN300电液动刀型闸阀 Z273X-10C 浆液阀 煤矿污水处理泥浆阀简介

浆液阀适用于糖浆、纸浆、泥浆、污水、煤浆等介质管路上,作启闭调节和节流使用,适用于水平安装,亦可倾斜安装。适用温度:-10~1000 。

电液动刀型闸阀 Z273X-10C 浆液阀 煤矿污水处理泥浆阀主要优点

浆液阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-550 情况下正常工作。

电液动刀型闸阀 Z273X-10C 浆液阀 煤矿污水处理泥浆阀产品特点

- 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。
- 5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

电液动刀型闸阀 Z273X-10C 浆液阀 煤矿污水处理泥浆阀主要零部件材料:

阀体、上盖 Valve body, upper cap	碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel
阀板 Valve plate	不锈钢 stainless steel
阀杆 Stem	不锈钢 stainless steel

密封圈 Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

电液动刀型闸阀 Z273X-10C 浆液阀 煤矿污水处理泥浆阀主要性能规范：

公称压力 Nominal pressure	PN
壳体试验 Casing test	1.5XPN
密封试验 Leak test	1.1XPN
工作温度 Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质 Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

电液动刀型闸阀 Z273X-10C 浆液阀 煤矿污水处理泥浆阀主要连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532
	500	127	670	620	585
	600	154	780	725	685
	700	165	895	840	800
800	190	1010	950	898	
900	203	1110	1050	1005	
1000	216	1220	1160	1115	
1200	254	1450	1380	1325	
1.6	50	43	160	125	99
	65	46	185	145	120
	80	46	200	160	135
	100	52	220	180	155
	125	56	250	210	185

150	56	285	240	210
200	60	340	295	265
250	68	405	355	310
300	78	460	410	375
350	78	520	470	435
400	102	580	525	485
450	114	640	585	545
500	127	715	650	609
600	154	840	770	720
700	165	910	840	788