

# 抚顺西门子模块代理商通讯电缆供应商

产品名称	抚顺西门子模块代理商通讯电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

抚顺西门子模块代理商通讯电缆供应商西门子6XV1840-2AH10  
北京西门子通讯电缆代理商6XV1840-2AH10

名称：SIEMENS/西门子

产品名称：西门子PROFINET通讯电缆FC TP标准电缆

产品订货型号：6XV1840-2AH10

产地：德国                      产品规格：全新  
质保时间：1年

产品详情：工业以太网 FC TP 标准电缆，P 2x2（PROFINET 类型 A），TP 安装导线用于连接至 IE FC RJ45 2x2，通用，4 芯屏蔽 CAT 5E，按米销售,供货单位大 4000m 小订购量 20m；

西门子网络通讯产品优点：丰富而灵活的工业布线产品系列；通过对外包层和编织屏蔽层进行安全剥离，数据终端连接；简便的连接技术(绝缘穿刺型接点)，用于4芯(5类)和8芯(6类)工业以太网连接双绞线电缆；利用预算调整的剥线工具，两种电缆的安装都十分方便；可靠的屏蔽层接触和松紧件；公司工程师对西门子网络通讯产品的优点做了一下简单介绍：丰富而灵活的工业布线产品系列；通过对外包层和编织屏蔽层进行安全剥离，数据终端连接；

### 概述

4 芯 FastConnect 安装电缆采用安装迅速的特殊设计，可实现结构化 Fast Ethernet 布线

使用 FC 剥线工具剥线方便；一次就可剥去电缆外包层和编织的屏蔽层

使用绝缘刺破法，通过连接进行连接

性能 ISO/IEC 11801 和 EN 50173 电缆 5 类布线标准。(Cat5e)

PROFINET-兼容

UL 认证

不同的应用软件，有不同的版本（例如：例如，拖曳、食品、船舶、铁路）。

双层屏蔽，抗干扰性能好

由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度

优势

使用连接电缆 2 x 2，可、简便地连接到工业以太网 FC RJ45 引出插座（10/100 Mbps），工业以太网 FC RJ45 接头 180/145/90 或 IE FC M12 插头 2x2 上，节省时间。

特殊总线电缆可实现各种应用

采用双屏蔽电缆和集成式接地设计，可实现抗噪声干扰网络

不含硅树脂，可用于汽车工业（例如喷漆生产线）。

## 应用

为不同的应用类型提供有不同类型的电缆，以配置工业以太网（4 芯）。

一般来说，应使用所列出的工业以太网 FC IE FC 电缆 2 x 2。

## UL 认证

提供有带合适 UL/ETL 认证的不同型号的电缆，可以采用符合 NEC 法规（Article 800/725）的电缆束和电缆支架进行敷设。这些产品被标识为通用目的的产品。

FastConnect (FC) 工业以太网 IE FC 电缆 2 x 2 为径向对称结构设计，可采用 FC 剥线工具，从而可、简便地装配 IE FC 接口 RJ45 和 IE FC 接头。

因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。

可很容易地与 IE FC 接头的绝缘刺破触点连接，\*专门工具

通过总线电缆外皮以及通过 IE FC RJ45 插头和 IE FC 插头的接地方案，能实现系统范围内的接地

印有以米表示的标记

## 电缆类型

IE FC TP 标准电缆 P 2x2：专门为装配而设计、带有刚性芯线的标准总线电缆；4 根硬线绞合成的 4 线绞合电缆

IE FC TP 型标准电缆 P 2x2：标准的实芯总线电缆，专门针对安装而设计；4 个实芯线，连接在 4 路星形分配器上，带坚固的 TPE 外护套（热塑弹性材质制成）

IE FC TP 软电缆 P 2x2 : 用于临时运动特殊应用的软总线电缆 ; 4 根绞线合成的 4 芯绞合电缆

IE FC TP 型软电缆 P 2x2 : 软质总线电缆 , 专门针对临时性运行控制应用而设计 ; 4 个实芯线 , 连接在 4 路星形分配器上 , 带坚固的 TPE 外护套 ( 热塑弹性材质制成 )

IE FC TP FRNC 电缆 P 2x2 : 在建筑物内使用柔性、无卤素电缆 ( FRNC= 阻燃无腐蚀性 ) ; 四条导线 ( 柔性导线 ) 被绞合成星绞四线组以便于偶然移动

IE FC TP 拖缆 P / IE FC TP 拖缆 2 x

2 : 于在轨道链中受力运动导引的软总线电缆 , 例如在连续运动的机器部件中 ; 4 根绞合线组成的 4 芯绞合电缆

IE FC 吊缆 P 2x2 : 在电缆拖曳/吊挂连续移动中使用的柔性电缆 , 例如 , 在起重机系统中使用 ; 四个线芯 ( 标准 ) 绞合为四线组

IE TP 抗扭电缆 2x2 : 用于连续运动控制系统的软总线电缆 , 例如用于机械手 ; 绞合导线

IE FC TP 食品级电缆 2 x 2 : 食品与饮料工业中使用的柔性电缆 ; 四个线芯绞合为四线组

IE FC TP 食品级坚固电缆 2 x 2 : 适合在食品与饮料领域中使用的拖曳电缆 ( IP69 ) ; 四个线芯 ( 成股 ) , 绞合为四线组

IE FC TP 船用电缆 2 x 2 : 船用总线电缆 ; 4 根绞合线组成的 4 芯绞合电缆 , 无卤素 , 船级社认证

IE TP 接地电缆 2x2 : 用于在土中固定布线的总线电缆 , 四根硬线绞合组成的 4 芯绞合电缆 , 附加外部 PE 护套 ( 内部 FC 电缆设计 )

IE TP 型接地电缆 2x2 : 用于在土中固定布线的总线电缆 ; 四根硬线绞合组成的 4 芯绞合电缆 , 附加外部 PE 护套和防鼠咬金属保护层 ( 内部为 FC 电缆设计 )

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块，变频器，触摸屏，电源，DP电线电缆，伺服电机等数控自动化设备。

SIEMENS浔之漫智控技术（上海）有限公司

本公司销售西门子自动化产品，保，价格优势

西门子PLC,西门子屏，西门子数控，西门子软启动，西门子以太网

西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆

我公司大量供应，价格优势，品质保

@浔之漫智控技术（上海）有限公司青海省果洛正规西门子代理商一:1.保证全新原装进口二:2.保证安全准时发货三:3、保证售后服务流程一:1.客户确认需采购产品型号流程二:2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期,拟一份详细正规报价单流程三:3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品流程四:4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同流程五:5.客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额到公司流程六:6.我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单  
浔之漫智控技术@青海省果洛正规西门子代理商代理商西门子模块代理商，西门子变频器代理商，西门子CPU代理商西门子PLC代理商，西门子屏代理商西门子电缆代理商西门子LOGO模块代理商，

产品详细介绍：一个基本单元就是一整的PLC。控制点数不符合需要时，可再接扩展单元。整体式结构的特点是非常紧凑、体积小、成本低、安装方便。组合式组合式结构的可编程序控制器是把PLC的各个组成部分按功能分成plc组合若干个模块，如CPU模块、输入模块、输出模块、电源模块等等。其中各模块功能比较单一，模块的种类却日趋丰富。比如，一些可编程序控制器，除了 - 些基本的I/O模块外，还有一些特殊功能模块，像温度检测模块、位置检测模块、PID控制模块、通讯模块等等。组合式结构的PLC特点是CPU、输入、输出均为的模块。模块尺寸统一、安装整齐、I/O点选型、安装调试、扩展、维修方便。叠装式叠装式结构集整体式结构的紧凑、体积小、安装方便和组合式结构的I/O点搭配灵活、安装整齐的优点于一身。它也是由各个单元的组构成。其特点是CPU自成的基本单元（由CPU和一定的I/O点组成），其它I/O模块为扩展单元。在安装时不用基板，仅用电缆进行单元间的联接，各个单元可以一个个地叠装。使达到配置灵活、体积小巧。SIMATICET200SP这是西门子\*推出的一款分布式I/O,它使用PROFINET进行通讯,配置简单灵活,支持模块带电插拔,模块空缺运行,并扩展了诊断功能;同时采用式端子,节省了大量空间,采用了彩色编码标签和识牌,易于用户识别。

销售西门子PLC,200ART,200CN，300，400，1200，1500西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子线电缆供应，欢迎来电系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效西门子数控、数控伺服驱动模块、控制模块、电源模块、备品备件等。

SIMATICET200M采用通用的S7-300系列I/O模块,并配置IM153模块通过PROFIBUS和西门子PLC进行通讯,是实际工程项目中常用的一种配置。 , (long67598)它支持S7-400H冗余,具有故障安全型模块,可以客户的多种需求。另外,它还可以在线修改配置,热插拔,了可用性。

青海省果洛正规西门子代理商浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子DP接头代理商西门子DP接头代理商  
代理商西门子DP接头代理商必须在PROFIBUS网段的两端进行这种连接。

【西门子系列变频器区别】1、MicroMasterMM4系列，通用型变频器，包括MM420简易型，MM430风机水泵用，MM440矢量控制。2、SINAMICSG120系列，该系列采用的是控制单元和功率模块分离的设计，功率\*到250KW，以后取代MM4系列。3、SINAMICSG130系列，功率\*到800KW，也采用控制单元和功率模块分离的设计，控制单元采用的是和S120系列一样的CU320-2。主要用在大型单机驱动设备上。G150是以柜体的形式供货的，是采用G130变频器做成的变频柜。4、SIMOVERTMASTERDRIVES工程型变频器，就是6SE70，既有变频器，也有共直流母线的整流单元和逆变器。在冶金行业应用广泛。5、SINAMICSS120是替换6SE70的高性能变频器，支持单轴和多轴应用，控制单元CU320-2既可以做伺服控制也可以做速度控制。6、SINAMICSV10，在SNC生产，和MM420是同一级别，但是没有通讯功能。即将推出的V20，比V10多了通讯功能，和多了部分I/O。7、新的SINAMICS家族实际上涵盖了原有的变频、伺服驱动系列产品。8、G系列包括原来贴近MM4的S系列和新的-2系列。9、V系列还有如V60和V80的简单伺服。10、SINAMICS150，具本人了解，它是一种中压的交直交变频器，它是一种组合，主要由功率闭环控制单元、励磁柜、热交换单元组成，它仅用于较大功率的同步电机，例如轧钢机等。150可以驱动感应电机和同步电机（励磁可调或者不可调），有功率器件有IGBT和IGCT，整流逆变同样的功率器件，4象限，3.3kVand4.16kV，12脉动或者24脉动整流，侧重于工艺控制，控制单元用的是SimotionD。11、MM4系列的，本身定位就是高技术品质和通用性地结合，从MICROMASTER410通用型到MICROMASTER440都体现了这一特点，用的很广。对工程师来讲就是MM4安装，调试和操作控制都特别简单。基本能够的应用要求。MM440支持USS通讯，DP通讯，G120支持USS、DP、以太网。12、SIEMENS西门子常见的是MM44系列和70系列。MM44属于轻载又分420纺织、430风机水泵、440通用，70属于重载。vfuheu685

抚顺西门子模块代理商通讯电缆供应商