

抚顺西门子PLC代理商通讯电缆供应商

产品名称	抚顺西门子PLC代理商通讯电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

抚顺西门子PLC代理商通讯电缆供应商

6. *过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接，而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。

总线连接器

6GK1 905-6AA00
6ES7 972-0BA52-0XA0
6ES7 972-0BB52-0XA0
6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BA42-0XA0
6ES7 972-0BB42-0XA0
6GK1 500-0EA02
6GK1 500-0FC00

快速剥线工具

快速连线网络接头（不带编程口）
快速连线网络接头（带编程口）
90度网络接头（不带编程口）
90度网络接头（带编程口）
35度网络接头（不带编程口）
35度网络接头（带编程口）
无角度网络接头（不带编程口）
无角度快速连线网络接头（不带编程口）

该通讯总线基于模块化概念，可适应大量不同应用，并广泛应用于离散式自动化和过程工业的所有工段。该通讯总线在全世界的广泛应用中久经验证，可用于所有生产和过程步骤。采用统一的 PROFIBUS 解决方案，可*大地降低投资、运行和维护成本，显著提高生产力。PROFIBUS 网络组件始终提供适合于各种应用情况的传输媒介。

电信号网络

混合网络

电信号网络使用标准型圆形截面的双绞线屏蔽电缆进行。

- 配有 PE 或 PUR 护套，
- 用于接地或者拖链

使用 PROFIBUS

FastConnect 系统可以在现场快速、简便地装配 PROFIBUS 铜线缆。

除了 FastConnect 系统之外还有适用于电气 PROFIBUS 网络的其它组件：

中继器

除了电信号网络（RS485）之外还有

二十多年来，Simatic生产一直集中在EWA工厂。如今，这座工厂的生产过程有75%实现了自动化，其生产质量之高令人惊叹，百万缺陷率仅为12。工厂的Simatic IT生产执行系统负责监视和控制整个生产过程。它采用了虚拟化技术来做到这一点——在一定程度上利用了产品直接提供给生产机器的数据。

选择成都是出于战略考虑。中国是西门子的主要销售市场，占安贝格工厂产量的20%。这也难怪，因为中国是**的自动化技术市场。Berger表示：“客户在哪里，我们就要到哪里。”除建设生产工厂之外，西门子还在成都建立了研发机构，因为这是西门子可以快速、高效地满足中国客户的特定要求，推出新产品的途径。因此，未来大部分专销中国市场的Simatic产品将在中国本土生产。 西门子DP总线电缆代理商

全新的快速连接（FC）总线电缆为径向对称设计，可使用剥线工具。以此，可以快速、简便地安装总线接头。

PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP：西门子DP总线电缆代理商具有特殊设计的标准总线电缆，用于快速安装本质安全分布式 I/O 系统

PROFIBUS FC 食用电缆：该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品 and 行业。

PROFIBUS FC软电缆柔性（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚酯护套，可偶然移动

PROFIBUS FC FRNC 电缆：双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳
FRNC（阻燃无腐蚀）

PROFIBUS

彩色电缆:软总线电缆（成束线），用于花彩线。用于圆电缆，推荐用于电缆运输车模式

PROFIBUS 混合电缆

GP:适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线

6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 加速度:4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数，弯曲半径：约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，长度: 8000m, *小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10) 带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。

工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m西门子(SIEMENS)

6XV1840-2AH10 产品详细信息：使用fc电缆2 x 2可快速、简便地连接到工业以太网 fc rj45 引出插座（10/100 mbit/s）或工业以太网fc rj45 180/90° 接头上，节省时间，专用总线电缆，应用灵活，双层屏蔽电缆和一致的接地方案，网络的抗干扰能力强，不含硅。

应用范围：

用于工厂车间中的结构化布线，专用于快速装配，特别适用于汽车行业（如喷漆生产线）

技术说明：电缆规格cat 5e特征阻抗，1-100 mhz时100 ± 15 绝缘电阻 500 m

km芯线绝缘pe 1.5 mm工作温度-40 oc 到+70 oc运输/贮存温度-40 oc 到 +70 oc允许张力

150 n阻燃性能，符合标准ul 1685（csa ft 4）认证ul 和 ccc Profibus

FC快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，

实心裸铜线导体作芯线，2芯并合成对，芯线红绿二色。

符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

西门子电机，西门子西门子软启动器，西门子西门子通讯电缆，西门子总线连接器，西门子模块，西门子触摸屏，西门子电机，西门子可编程控制器，西门子附件，西门子数控系统该燃气轮机的启动和关机速度也是**的。关机几小时后，轮机能够在重新开机后大约30分钟的时间内达到全功率运行。除了其环境兼容性，这一灵活性是该联合循环发电装置的**二张**。燃气轮机产品经理Willibald Fischer说：“可再生能源发电设备正逐渐被广泛应用，但如果风中有一朵云或风力略微减弱就足以引起电网的波动。未来，这种波动很快就会被抵消，比如，可以使用联合循环发电装置作备份。快速启动很必要，可以防止发电装置在备用状态下不断被闲置。”西门子*新的联合循环发电装置将天然气中60.75%的能量转化成为电力——创下了世界纪录。该装置可以在30分钟内开机、关机，这对弥补可再生能源发电的供电量波动是很有必要的。

经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

- 1、SIMATIC S7系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、逻辑控制模块LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、SITOP直流电源24VDC1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
- 4、HMI触摸屏TD200TD400CK-TPOP177TP177,MP277MP377,

SIEMENS交、直流传动装置

- 1、交流变频器MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

MIDASTER系列：MDV

- 2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS数控伺服西门子导波。液位计

SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120

系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动，西门子导波。

西门子代理商-模块代理商-大量库存

西门子代理商-PLC模块代理商 西门子代理商-电缆代理商-大量现货

得之漫智控技术（上海）有限公司是西门子中国合作伙伴我公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60

V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），大量现货库存，欢迎咨询。

总线系统

以及用于符合 IEC 61158/61784 规范的数据通讯

用于总线以及访问程序的物理特性的标准规范

开放性，可连接标准化非西门子部件

PROFIBUS DP，用于和现场设备间的快速、循环数据交换

数据通讯

优势

PROFIBUS是一种功能强大、开放、坚固耐用的总线系统，能保证无问题的通讯。

该系统采用了标准化设计，因此，它可以与各种生产厂家提供的标准化部件进行连接。

可从网络上的任何地点进行组态、调试和故障排查。从而使用户定义的通讯关系不但通用，而且易于实施，更改简便。

使用快速连接（FastConnect）布线系统，可在现场快速装配和调试。

采用简单、有效的信令概念，持续监控网络部件

由于现有网络易于扩展，且不具有任何不利影响，因此可确保投资安全

OLM 环冗余性，可用性高。

6ES7 972-0CB20-0XA0USB接口编程适配器（USB接口编程电缆）6ES7 972-0CB35-0XA0TS适配器II
用于调制解调器远程服务6ES7 972-0CC35-0XA0TS适配器II 用于ISDN 远程服务6GK1
561-1AA01CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)6GK1
562-1AA00CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)6GK1
551-2AA00CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)6GK1
561-3AA01CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1
561-3FA00CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1
561-4AA01CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)6XV1 830-0EH10PROFIBUS
DP通讯电缆6XV1 820-5AH10光纤电缆(米)6XV1 820-5BH50光纤电缆 含BFOC (5米)6XV1
820-5BT10光纤电缆 含BFOC (100米)6GK1 901-0DA20-0AA0BFOC接头(每包20只)6ES7
901-0BF00-0AA05米MPI电缆 PLC连接触摸屏6ES7 901-1BF00-0XA0RS232电缆西门子通讯处理器BCNET-
S7MP1链接模板6ES7 158-0AD01-0XA0DP/DP 耦合器 6ES7 157-0AC83-0XA0DP/PA 耦合器
,非本安区6ES7 157-0AD82-0XA0DP/PA 耦合器,本安区6XV1 830-5EH10PROFIBUS FC 过程电缆(
易爆区)6XV1 830-5FH10PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区)6ES7
195-7HF80-0XA0DP/PA耦合器有源总线单元6GK1 905-0AA00SplitConnect分接头(10件)6GK1
905-0AD00SplitConnect终端(Ex)(5件)6GK1 905-0AB10SplitConnect M12输出端(5件)6GK1
905-0AC00SplitConnect 耦合器(10件)总线连接器6GK1 905-6AA00快速剥线工具6ES7
972-0BA52-0XA0快速连线网络接头(不带编程口)6ES7
972-0BB52-0XA0快速连线网络接头(带编程口)6ES7 972-0BA12-0XA090度网络接头(不带编程口)6ES7
972-0BB12-0XA090度网络接头(带编程口)6ES7 972-0BA41-0XA035度网络接头(不带编程口)6ES7
972-0BB41-0XA035度网络接头(带编程口)6GK1 500-0EA02无角度网络接头(不带编程口)6GK1
500-0FC10无角度快速连线网络接头(不带编程口)6GK1901-1BB10-2AA0水晶头6FX2003-0DC20RJ45
IP20航空插头网络部件6ES7 972-0AA01-0XA012M PROFIBUS 中继器 IP206ES7 972-0AA02-0XA06ES7
972-0AB01-0XA012M PROFIBUS 诊断中继器

????

???????? PROFIBUS-DP? PROFIBUS-PA? ?????????? HMI????????????/????
?? CPU ?????????????IM????????CP?CM??????
???????????? PROFIBUS DP ?????????????*???????????????? I/O ?????????????????????????????????
?? IEC 61158/61784 ??? PROFIBUS ?????????????????????????????????????
PROFIBUS DP???? I/O?
???????? I/O ?????????IEC 61158/EN 50170????????*???????? SIMATIC ET 200SP?
PROFIBUS PA????????
??? PROFIBUS DP ????????????????? IEC 61158-2?

PROFIBUS ????????????? I/O ????????????? SIMATIC S7?? PC ???????
???????????????????????????????? I/O ????????????? SIMATIC ET 200SP???? PROFIBUS???? 16 ???????/?
???????????????????????????????????? PLC ?????????????
???? STEP 7 ????????? I/O ??????????.???????? PROFIBUS-DP ?????????????

PROFIBUS-DP ??
DP ?????
PROFIBUS DP ????????????? DP ?????????

经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

- 1、SIMATIC S7系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 3、SITOP直流电源24VDC1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联。

SIEMENS交、直传动装置

MIDASTER系列：MDV

SIEMENS数控伺服西门子导波。液位计

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动，西门子导波。

<p font-size:16px;background-color:#ffffff="" style="box-sizing: content-box; padding: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style: none; text-indent: 2em;">西门子代理商-模块代理商-大量库存

抚顺西门子PLC代理商通讯电缆供应商