

苏州格兰富机封CR 45-2-2 A-F-A-E-HQQE

产品名称	苏州格兰富机封CR 45-2-2 A-F-A-E-HQQE
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	25600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR 45-2-2 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

CR 45-2-2 A-F-A-E-HQQE

立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。

水泵扬程和基座使用铸铁制造，所有其它与液体接触的部件为不锈钢制造。

筒式轴封能提高机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。电能是通过夹壳式联轴器传输的。

管道的连接是通过DIN法兰实现的。

水泵上安装了一台3相位带冷却扇和脚架的异步电动机。

更多的产品信息

钢制、铸铁和铝制部件表面有一层由阴极电极沉积（CED）工艺形成的环氧树脂涂料。CED

是一种高质量浸漆涂覆工艺，通过在工件周围形成电场让工件的表面沉积一层薄而均匀的油漆颗粒。

前处理是工艺的有机组成部分。整个工艺流程包括这些步骤：

- 1) 基于碱性清洁剂的清洗。
- 2) 锌的磷酸处理。
- 3) 阴极电极沉积。
- 4) 固化，形成厚度为 18-22 毫米的薄膜。

成品的颜色代码为 NCS 9000/RAL 9005。

泵

泵体和电机轴由一个标准的夹壳式联轴器连接在一起。它用两个联轴器护罩围在水泵扬程/电机座中。

电机座将水泵扬程和电机连接在一起。水泵扬程有一个一体化的 1/2" 注油口塞和通气螺钉。

水泵上安置了一个带刚性扭矩传输系统的平衡式 O 型密封。该密封安装在一个盒式装置中，易于安全地更换。

由于平衡的特性，该密封的类型适合高压的应用场景。

筒式构造同时还能保护泵轴，使其和轴密封件之间的 O 型圈不会对泵轴产生磨损。

密封面：

旋转密封环材料：碳化硅 (SiC)

静环座材料：碳化硅 (SiC)

这种材料的配对适用于对耐腐蚀强度要求高的应用场合中。

这种材料配对形成的高硬度使得部件能够很好地耐受磨料颗粒的磨损。

次密封材料：EPDM (乙丙橡胶)

EPDM 能很好地耐受热水。EPDM 不适用于抽取矿物油。

轴封通过一个盖子和螺丝固定在水泵扬程中。它能够在不用拆除电机的情况下更换。