

气动平板闸阀Kz6s43W 【气动阀门说明书及工作原理】

产品名称	气动平板闸阀Kz6s43W 【气动阀门说明书及工作原理】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 Kz6s43:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

气动平板闸阀Kz6s43W产品概述：

平板闸阀是一种关闭件为平行闸板的滑动阀。其关闭件分单闸板和撑开式的双闸板，有导流孔平板闸阀，主动实现通球扫线，无导流孔平板闸阀用于不必要通球清管的管线上。并可密封面注入密封脂辅助密封双重珍爱，密封更可靠。材料按MRO175-90《油田设备用抗硫应力裂纹的金属材料》。

产品型号/技术参数

抗硫阀门	阀类	传动体例	连结情势	阀芯结构	平板结构	公称压力 (MPa)	阀体材料
K	平板 闸阀	气动带 手动	法兰	单闸板-3 双闸板-4	无导流孔- W有导流 孔-不注	1.6 2.5 10.0 4.0 16.0 6.4 20.0	WCB-C ZG1Cr5 Mo-1
公称通径DN(mm/in)	150 ~ 800/2 ~ 32						
适用温度	-29 ~ 121、 -70 ~ 250						
适用介质	油品、蒸汽、天然气、石油、液化气						
主要零件材料	使用标准	H2S和CO2总含量为20 ~ 500mg/m3			H2S和CO2总含量大于500mg/m3		
	阀体、阀盖	WCB			ZG1Cr5Mo		
	阀板	ZG2Cr13(外观抗蚀处理)			ZG1Cr18Ni9Ti(外观堆焊D802)		
	阀杆	2Cr13(外观抗蚀处理)			316		
	阀座	堆焊507(外观抗蚀处理)			外观堆焊507(外观抗蚀处理)		
	密封圈	添补四氟、丁腈橡胶			添补四氟、氟橡胶		

填料	膨胀石墨、添补四氟	
阀杆螺母	ZCuAl9Mn2	
密封脂	耐油密封脂	抗硫密封脂
中法兰螺栓	35CrMoA	
中法兰螺母	35	
实行标准	按表2	

说明：KZ6s43型单闸板有导流孔气动带手动平板闸阀；KZ6s44型双闸板有导流孔气动带手动平板闸阀；KZ6s43W型单闸板无导流孔气动带手动平板闸阀；KZ6s44W型双闸板无导流孔气动带手动平板闸阀。
形状尺寸

公称(D N/mm)	20	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800		
L/ m m 1.6 、 2 .5 MP a(1 50L b	165	165	178	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	462	457	508	610	660		
4.0 、 6 .4 MP a(3 00L b	165	165	178	216	241	283	305	381	403	419	457	502	762	838	914	991	114 3	134 6	152 4		
4.0 、 6 .41 0.0 MP a	165	165	250	250	280	310	350	400	450	550	650	750	850	950	105 0	115 0	135 0	145 0	165 0		
100 、 6 00L b	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660	787	838	889	991	109 2	119 4	139 7	154 9			
10. 0、 20. 0M Pa	250	250	280	280	315	380	425	480	530	620	730	850	980	110 0	120 0	125 0	145 0				

	900 、 1 500 Lb	229	267	292	330	356	381	457	559	610	737	838	965	102 9	113 0	121 9	132 1	154 9				
H/ m m	1.6 、 2 .5 、 4 .0 MP a	547	559	571	584	643	679	863	940	103 0	127 7	149 1	170 1	187 5	218 0	252 0	286 0	345 0	396 0	455 0		
	6.4 、 1 0.0 MP a	547	559	571	584	634	679	863	970	104 0	128 2	149 5	196 5	218 5	257 3	292 6	328 0	380 0	403 0	495 0		
	16. 0、 20. 0M Pa				590	640	680	870	980	110 0	131 5	160 5	192 5	228 0	258 0	303 0	348 0	440 0				
备 注	法兰连接尺寸连接按JB/T 79.1、 2																					