

九江市加拿大山顿三单20kva移动电源用户操作手册

产品名称	九江市加拿大山顿三单20kva移动电源用户操作手册
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

九江市加拿大山顿三单20kva移动电源用户操作手册 但是焊接部位又恰恰是质量的脆弱的部位，不允许受外力的影响，还有此处的钢衬不是连续的，不能保证五金件的安装固定。所以我们要求安装铰链时：下铰链下沿与窗扇下横框内沿相齐平，上铰链上沿与窗扇上横框内沿相齐平。这样不仅可能地减少变形量，而且还能保证铰链与钢衬的联结。同时为了消除因系统误差而引起的下沉变形，装铰链部位应比开启边搭接量稍多，上边的搭接量比下边搭接量稍多(一般多2mm);另外上铰链与下铰链不应在同一垂线上，上铰链应后靠(根据窗扇的高低预留2mm~3mm);对窗扇高度太大或太重的应有第三个或第四个铰链。合页、导轨、铰链合页类五金件主要品种分房门合页、抽屉导轨、柜门铰链三种。房门合页材料为全铜和不锈钢两种。单片合页面积标准为1cm3cm和1cm4cm，中轴直径在1.1cm至1.3cm之间，合页壁厚为2.5mm至3mm，选合页时为了开启轻松无噪音，应选合页中轴内含滚珠轴承的为佳。抽屉导轨分为二节轨、三节轨两种，选择时外表油漆和电镀的光亮度，承重轮的间隙和强性决定了抽屉开合的灵活和噪音，应挑选及转动均匀的承重轮。用与维护方面2.1开泵前当被输送的高温液体突然进入多级泵冷的泵体时，泵体的温度会发生很大的变化，由于受热不均、热变形的不统一导致泵体和转子部件变形，部件间本身只有很小的缝隙从而导致不正常的接触。若设备在这种情况下启动，则会由于过热而导致振动、咬合、抱轴现象。所亦说，泵用于输送高温液体时，在启动之前，须充分暖泵。只有在泵体温度达到一致时，才能启动泵。在冷态下紧急启动多级泵是不答应的。水煤浆气化装置上用来泵送灰水的高压差多级离心泵，投入运行后多次发生轴瓦和机封损坏故障，就是每次开泵前准备工作不充分，盘泵、排气方法不正确所致[。

丰富接口 多种通讯 度通信方式，满足用户多样化通信选择

标配RS232，EPO；可选配SNMP、USB、干接点等多种通讯方式实现计算机与UPS的智能监控，满足客户远端管理需求，完善的通信理功能，让您对设备状态了如指掌
其它特性整机效率高 高达 96%直流启动 支持通信功能 通讯功能标配 RS485、EPO，可支持 RS232、干接点、SNMP面板显示 蓝屏中文 LCD音频噪音（dB）