

# 银川市加拿大山顿机架式2kva应急车测试废品处理办法

产品名称	银川市加拿大山顿机架式2kva应急车测试废品处理办法
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

银川市加拿大山顿机架式2kva应急车测试废品处理办法 重要的安全操作 说明 , 请妥善保存。 UPS 内部存在高温和高压, 在设备安装、操作和维护过程中, 必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程, 否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充, 本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。 1.1 注意事项 1 . 即使 UPS 没有和市电连接, 它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出! 2 . 为确保用户的人身安全, 本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。 3 . 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料, 以避免因容量不足而造成发热或打火, 引起火灾! 4 . 不能用火对电池或电池组处理, 否则会伤人。勿将电池打开或损坏, 溢出的电解液具有很强的毒性, 对有害! 5 . 请避免电池正负极短路, 否则会导致或者着火! 6 . 请勿自行打开 UPS 主机外盖, 有触电危险! 7 . 触摸电池前要检查有无高压电 8 . 使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响, 因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 超出技术指标规定 ( 温度 0 -40 , 相对湿度 5%-95% ) 的高低温和潮湿场所。 阳光直射或靠近热源的场所。 有振动易受撞的场所。 有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9 . 请保持进排气孔的通畅, 进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短, 从而影响整机寿命。 绿色安全 开机自动自我检测, 隐性故障及时发现, 保障设备安全, 避免不必要损失 完善的保护告警功能, 时间发出声光报警, 并切断危害, 助您使用无忧 具备故障代码显示功能, 提高运维效率 不论是从什么是高强度螺栓到高强度螺栓的生产加工工艺,再到高强度螺栓的安全质检,后到科学存放并运往工地规范安装,相信各位伙伴都已经有很详细的了解了吧!高强度螺栓作为紧固件中的一种拥有严格的生产工艺,并在每一个环节中都有着相对严格的操作规范,但是有些小的细节就会很少有人能够做到,这就需要做一些整理并去加以实施。下面小编就对一些细节部分做一些整理。我们在高强度螺栓连接副组装的时候,其螺母带圆台面的一侧应该要朝向垫圈有倒角的这一边。

[黄石市加拿大山顿机架式1kva成套安装无市电区域](#)