

兴安盟易事特UPS电源40kva电源蓄电池低温环境适用

产品名称	兴安盟易事特UPS电源40kva电源蓄电池低温环境适用
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

兴安盟易事特UPS电源40kva电源蓄电池低温环境适用 运行无忧来自于者的的设备兼容性和可靠性。提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署 Smart-UPS，并且确信它们能否符合或超过标准。通过远程 通过远程/网络均可访问，简单方便，节省时间。网络均可访问，简单方便，节省时间。通过串口、USB 或可选的以太网进行网络管理。包括 PowerChute网络关机软件，可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及的能源管理功能。通过使您的 通过使您的 IT 设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。运行和维护成本低，并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。由 APC 公司的智能电池管理可通过智能化、的温度补偿充电来大幅提高电池的性 能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。 电池：使用过程中，满足系统设计备电要求，、衰减低 节能环保：电池在线非浮充设计，超宽工作温度范围，采用绿色材料对环境超长后备保障 持续续航智能电池管理 减少维护成本锂离子电池管理Battery Management20A充电电流 /I时间 /T版本号：20190923容量指标10 15 20 30 40 YTR系列三进三出UPS 额定容量：10/15/20/30/40kVA 额定输入电压：380Vac(线电压) 额定输出电压：360/380/400/415Vac(线电压) 额定频率：50/60Hz(自适应) 拓扑结构：双变换在线式 输入输出制式：三进三出、三进单出、单进单出(仅 10-20kVA)

[揭阳市易事特UPS电源30kva备用电源办公室电脑](#)