

秦皇岛市APC不间断电源400kva临时机房租赁出租具体尺寸区别

产品名称	秦皇岛市APC不间断电源400kva临时机房租赁出租具体尺寸区别
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

秦皇岛市APC不间断电源400kva临时机房租赁出租具体尺寸区别 重要的安全操作 说明 ， 请妥善保管。

UPS 内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。 1.1 注意事项 1 . 即使 UPS 没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出！ 2 .

为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。 3 . 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！ 4 .

不能用火对电池或电池组处理，否则会伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对有害！ 5 . 请避免电池正负极短路，否则会导致或者着火！ 6 . 请勿自行打开 UPS 主机外盖，有触电危险！ 7 . 触摸电池前要检查有无高压电 8 .

使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 超出技术指标规定（温度0 -40 ，相对湿度5%-95% ）的高低温和潮湿场所。阳光直射或靠近热源的场所。 有振动易受撞的场所。

有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9 . 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短，从而影响整机寿命。

高功率密度，结构设计更加优化，40kVA 机架式高度低至 3U，体积更小巧，降低用户空间成本可支持四机并联，系统容量随意扩充 支持并机共用电池组，减少成本投入

并机支持冗余，扩容、双母线等模式的应用绿色电源 双向保护性能 指标节能Efficient &

Sing96%整机效率节能96%各品牌高频小功率产品整机效率整机效率品牌 A92%94% 为了长期保证长期的抗渗性，农业灌溉管网必须能抵抗土壤运动、农业机械的通行、水锤（因为引水管的启动和水阀放水的突然停止）和任何其它可能的事故（如：铰头的撞击）。球墨铸铁管适应性强，它容易扩容，或者修订（同时不破坏）原来的管线。球墨铸铁管系统有很高的安全余量，足以满足上述的情况。小型水电站当前小型或者是卫星水电站发电是一个刚刚发展，但增长很快的领域，这些水电站通常由当地企事业单位或者是民营资本运营。

[海西APC不间断电源300kva网络安全租赁出租适宜温度湿度](#)