

# 果洛艾默生UPS电源1kva临时用电租赁出租区域代理批发价

产品名称	果洛艾默生UPS电源1kva临时用电租赁出租区域代理批发价
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

果洛艾默生UPS电源1kva临时用电租赁出租区域代理批发价 重要的安全操作 说明 ， 请妥善保管。 UPS 内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。 1.1 注意事项 1 . 即使 UPS 没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出！ 2 .

为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。 3 . 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！ 4 .

不能用火对电池或电池组处理，否则会伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对有害！ 5 . 请避免电池正负极短路，否则会导致或者着火！ 6 . 请勿自行打开 UPS 主机外盖，有触电危险！ 7 . 触摸电池前要检查有无高压电 8 .

使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 超出技术指标规定（温度0 -40 ，相对湿度5%-95% ）的高低温和潮湿场所。阳光直射或靠近热源的场所。 有振动易受撞的场所。

有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9 . 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短，从而影响整机寿命。输入特性输入输出制式 单进单出、三进单出、三进三出 三进单出、三进三出电压范围(Vac) 138~485（线电压）频率范围（Hz） 40~70输入功率因数 满载>0.99 优点：将泵油机构与动力机构的连接为垂直连接，可充分利用空间而小化占地面积，有利于作业及运输；将高、低压油泵的泵油形式变为偏心轴承的作动形式，具有结构简单、零部件少而利于装配。压接钳分类分体式压接钳分体式压接钳需要配相应的泵浦，一般适合电架空线路和地下电缆线路使用；也有适合大型电缆的分体式压接钳。一机多用，可用于钳压管钳压，也可以实现六角压模压接。充电式压接钳充电式压接钳结构紧凑、重量轻，进、退操作按钮安排合理。

[中卫市APC不间断电源1000kva文艺汇演租赁出租操作方法规范](#)