铁锈转化剂西安销售铁锈转化剂西安除锈剂西安西宝助剂厂

产品名称	铁锈转化剂西安销售铁锈转化剂西安除锈剂西安西宝助剂厂
公司名称	西咸新区沣东新城西宝合成材料店
价格	13800.00/吨
规格参数	品牌:西宝牌 型号:XB PH值:1
公司地址	西咸新区沣东新城新军寨11号副1号
联系电话	029-84356245 13309267323

产品详情

西安销售铁锈转化剂，西安西宝助剂厂，铁锈转化剂使用说明，一、产品说明：【用途：钢结构、机械设备、桥梁、储罐、管道、彩钢板等】带锈防锈剂：渗透剂、螯合材料、有机和转化助剂等材料组分生产。无需除锈可将疏松的铁锈转化利用成致密的灰黑色防锈保护涂层，铁锈转化处理后可以喷涂：丙烯酸、醇酸、聚氨酯、氟碳、环氧等油漆，铁锈转化膜与中间漆、面漆配合使用可以满足长期防腐作用。刷涂铁锈转化剂后如不做喷漆涂装室内干燥环境6个月左右防锈时间，从而起到除锈防锈的双重作用。二、产品用途： 1、适用于钢铁、钢结构、机械设备、桥梁、储罐、管道、钢板喷漆防腐涂装前的有铁锈条件下的转化防锈处理，除锈、防锈一次完成，中、远期防锈保护。2、与各种油漆具有高效的附着力：环氧漆、丙烯酸漆、醇酸漆、硝基漆、聚氨酯漆、氨基漆等油漆种类。 三、使用步骤方法：（浮锈和中度黄锈可直接刷涂喷涂；重锈=指颗粒锈或铁锈层，需使用铁刷去除后，再刷涂使用效果更高效，使用寿命更长）（1）直接在铁锈表面刷涂、喷涂或浸泡，可将转化后的防锈保护层作底漆使用，干燥后喷涂面漆即可。（2）大型工件或大面积处理时则采用涂刷或喷涂的方式,每公斤除锈剂处理金属表面可达16-17平米左右;除锈和防锈一次完成。（3）经处理后的工件常温自然干燥表干时间30-60分钟；实干2-10小时，抗划痕其表面自然形成一层灰黑色坚韧致密的保护膜层。四、产品优势：1、免除了打磨酸洗除锈、水洗、磷化、喷砂、预涂等复杂的涂装前处理工序，大大减少施工强度和综合处理成本。2、低气味、溶剂为分散介质，无毒不燃不爆，使用安全方便。五、注意事项：1、本品为水基成膜材料，不可以与油漆混合使用或稀释使用2、完全干燥后,再刷涂或喷涂油漆涂料3、铁锈转化涂层干燥期间，应避免与水接触