

施耐德UPS电源SP10KL-31P参数简介

产品名称	施耐德UPS电源SP10KL-31P参数简介
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:SP10KL-31P 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

施耐德UPS电源SP10KL-31P参数简介

施耐德电气 SP 系列 UPS 为用户的关键负载提供专业的供电保障，适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域。

高可靠性

电路板采用三防漆防护，提高 UPS 在恶劣环境下的可靠性

宽电压输入范围 110-300V，减少电池使用次数，延长电池寿命

发电机模式下支持 40~70HZ 频率范围内运行

10-20kVA* 标配防尘滤网，更好的保护 UPS 内部的核心元器件

高灵活性

6-20kVA 长延时机型外接电池节数可调 (16~20 节)，兼顾系统总成本和放电时间

10-20kVA* 塔式和机架式安装可转换，安装方式灵活多样

10-20kVA* 同一型号兼容三种输入输出制式，按需选择

10-20kVA* 并机机型支持共用电池组，节省初期投入成本

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)

Schneider SPM Online-UPS 10kVA Tower Long Model 220V China

High , Double-conversion On-line UPS designed foressential power protection needs even in the most unstable powerconditions

包括: 基础 UPS 信令 RS-232 线, 软件光盘, Qty 1 - DCCable, USB信号线, 用户手册

自动内部旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

ECO模式

为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率，同时不会牺牲保护功能

EPO接口

把设备连接到紧急电源关闭 (EPO) 系统，这样能够在紧急情况下关闭电源。

输入功率因数校正

通过使用更小的发电机和更少的布线，降低安装成本。

智能电池管理

通过智能、**的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。

LCD 图形表示

文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

串行连接

使用您的个人电脑通过串口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。