

# 施耐德UPS电源SP20KL-33P参数简介

产品名称	施耐德UPS电源SP20KL-33P参数简介
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:SP20KL-33P 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 施耐德UPS电源SP20KL-33P参数简介

针对中国市场的施耐德SP Online-UPS 20kVA 220V 3:3-无电池在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护

施耐德电气 SP 系列 UPS 采用在线双变换式结构，输出功率 1-20KVA，包含塔式，机架式，标机和长延时机型。UPS 采用电路板三防漆防护，提高运行的可靠性。长延时机型(6-20KVA) 外接电池节数可调，按需配置。操作简单，易于使用。输出功率因数\*高可达 1，高效节能，节省用户的使用成本。

施耐德电气 SP 系列 UPS 为用户的关键负载提供专业的供电保障，适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域。

### 高可靠性

电路板采用三防漆防护，提高 UPS 在恶劣环境下的可靠性

宽电压输入范围 110-300V，减少电池使用次数，延长电池寿命

发电机模式下支持 40~70HZ 频率范围内运行

10-20kVA\*标配防尘滤网，更好的保护 UPS 内部的核心元器件高灵活性

。6-20kVA 长延时机型外接电池节数可调(16~20 节)，兼系统总成本和放电时间10-20KVA\*塔式和机架式安装可转换，安装方式灵活多样

10-20kVA\*同一型号兼容三种输入输出制式，按需选择

10-20kVA\* 并机机型支持共用电池组，节省初期投入成本

## 施耐德UPS电源SP20KL-33P参数简介

可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间

自动内部旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

智能电池管理

通过智能、的充电技术获得的电池性能、寿命和可靠性。

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备