

磷化氢检测报警器应用于磷化氢气体浓度检测及磷化氢气体泄漏报警

产品名称	磷化氢检测报警器应用于磷化氢气体浓度检测及磷化氢气体泄漏报警
公司名称	深圳市逸云天电子有限公司
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳深圳市南山区高新中四道阳光海景A-30C
联系电话	86-075526991270 13480931872

产品详情

磷化氢检测报警器产品描述：MIC-500-PH3-A磷化氢检测报警仪应用于磷化氢气体浓度检测及磷化氢气体泄漏报警，可以精确进行磷化氢含量检测，采用进口磷化氢传感器，具有信号稳定，灵敏度及精度高优点，3线制隔爆接线方式适用于各种危险场所。可以实现数据远距离同步无线传输，距离不受限制，可在远程电脑中实时监控和存储数据，可以电脑报警，可以节约大量的安装成本。配合气体控制报警主机还可在远端实现显示、控制、报警等功能。磷化氢检测报警器产品特性：

防爆设计，快速，稳定，抗电磁干扰能力极强。可无限距离传输，可以远程标定零点和目标点，4-20mA标准信号输出、继电器开关量

输出、总线制RS485输出，现场声光报警。（都可选）磷化氢检测报警器技术参数：检测气体：空气中的磷化氢（PH₃）测量范围：0-1ppm、5ppm、25ppm、1000ppm、2000ppm分辨率：0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm检测原理：电化学工作方式：固定式连续工作，扩散式、管道式、流通式、泵吸式可选安装方式：管道式、壁挂式检测误差： $\pm 3\%$ （F.S）响应时间：30S输出信号：用户可根据实际要求定制，标准距离可无线传输2000米（无遮挡，无附加费用），

超过2000米订货时须注明，最远距离可不受限制，只需有互联网或手机信号的地方都可以到达。附加费用为GPRS流量费或很少量其它费用

RS-485信号输出，配合信号发射器和接收器进行远距离无线传输 三线制4-20mA电流信号输出（选配）2组继电器输出：触点容量220VAC 1A，24VDC 3A，标配1组继电器

相关配件：数据采集软件1套，信号发射器和接收器各1个报警方式：1路或2路触点（干节点）信号输出，报警点可设置，无源或有源5V、24V可选工作环境：-20 ~ 50（特殊要求：-40 ~ 70）相对湿度：95%RH（在潮湿凝露的环境下使用需注明）工作电压：12~30V（DC）传感器寿命：3年防爆形式：探头变送器及传感器均为隔爆型防爆等级：Exd CT6连接电缆：三芯电缆（单根线径 1.5mm）；建议选用屏蔽电缆连线距离：1000m防护等级：IP65外形尺寸：183 × 143 × 107mm重量：1.7Kg