

不锈钢电磁阀2W-40J

产品名称	不锈钢电磁阀2W-40J
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-40J 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

不锈钢电磁阀2W-40J是一种高品质的水用电磁阀，通径为DN40。该电磁阀采用不锈钢材质制造，具有较高的耐腐蚀性能，可适用于各种复杂环境下的使用。

这款电磁阀的型号为2W-40J，采用多层密封结构，密封性能优良，不易泄漏。其使用的电磁铁及线圈由专业生产厂家生产，可以确保电磁阀的可靠性和稳定性。此外，该电磁阀设计精巧，内部结构紧凑，安装和维护方便。

不锈钢电磁阀2W-40J适用于工业管道、给水系统、给排水系统、空调系统等各个领域。产品价格为200元/件，****，得到了用户的广泛认可和好评。

总之，上海欣一不锈钢电磁阀2W-40J是一款精品产品，不仅功能齐全、性能卓越，而且价格合理，是您值得拥有的好产品。无论是在哪个领域，都可以放心的选择它，获得**的使用效果。

一. 特殊订货：

如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质温度可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质温度可达到110 。

如在食品机械和饮用水上使用，可在订货时提出，使用硅橡胶膜片。

如您需要工作压力12 kgf/cm²可在订货中提出，需安装手动装置的可在订货时提出。

需要法兰式连接，可在订货中提出。有镶铜法兰、钢法兰和不锈钢法兰三种。

二．详细介绍：

适用介质：液体、水、热水、气、油、瓦斯等

介质温度：-5~80

动作方式：直动式，分步直动式

工作压力：常闭式：0~10 kgf/cm²;

常开式：0~6 kgf/cm²

阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造）

膜片式密封，膜片材质：（NBR）

线圈保护等级：铁壳线圈IP54