

南浔打水井,南浔周边打水井20-2000米施工队

产品名称	南浔打水井,南浔周边打水井20-2000米施工队
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

南浔打水井施工成井技术要求

- 1.降水井应按设计位置进行施工，施工时可根据场地条件因地制宜作适当位移，井位应避开地下管线并经建设单位认可后，方可施工。
- 2.降水井应达到设计高层度，孔口应高于地面0.3~0.5m，井深应从孔口算起(此部分用砖作井圈)。
- 3.降水井成井直径不小于550mm。井应保持垂直、不缩颈。填砾砾径0.5~2.0cm，井底直至井口2m以下应填充砾石，井口段可填充粘性土。滤水管布置在管井下部，不设沉沙管，滤水管长度不少于5.0m，滤水管之上为井壁管，井管直径350.
- 4.采用泥浆护壁冲击钻进成孔，应采用的施工工艺及泥浆浓度。钻进过程中不应出现塌孔、卡钻等现象。钻进成孔厚，因即时采用及空压机洗井，洗去孔壁泥皮及含水层内泥浆，直至地下水畅通、井内可大量清水为止。含砂率宜小于万分之二，洗井时间大于3小时。空压机洗井大于50小时