

螺钉抗剪抗拉检测 材料镀层厚度检测

产品名称	螺钉抗剪抗拉检测 材料镀层厚度检测
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

螺钉抗剪抗拉检测 材料镀层厚度检测

1.高强度螺栓机械性能检测：拉伸试验、楔载荷试验、冲击试验、拉力载荷试验、芯部硬度试验、脱碳试验来测得。检测指标为抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、断后收缩率、冲击吸收功、拉力载荷、维氏硬度、洛氏硬度、脱碳层等。2.螺母机械性能检测：保证载荷、洛氏硬度、维氏硬度、垫圈硬度。3.高强度螺栓的连接副：扭矩系数、螺栓和螺母的螺纹、螺栓的螺纹末端、表面缺陷、尺寸和形位公差、表面处理情况等。4.螺栓、螺母、垫圈性能等级评定和材料成分分析：检测碳、锰、硅、磷、硫、钒、硼、铜等元素。检测范围：扭剪型高强螺栓、六角头高强螺栓、风电高强螺栓、钢结构高强螺栓、桥梁高强螺栓、摩擦型高强螺栓、高强度地脚螺栓检测项目：抗拉强度、保证载荷、扭矩系数、断后伸长率、断后收缩率、冲击吸收功、拉力载荷、维氏硬度、洛氏硬度、脱碳层等。检测标准：GB/T1231-2006；GB/T3632-2008；NB/T31082-2016；GB/T1228-2006；GB/T1229-2006；GB/T1230-2006；