

兰帕克PP填料 PPH兰派克 废气脱硫塔填料

产品名称	兰帕克PP填料 PPH兰派克 废气脱硫塔填料
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司
价格	600.00/立方米
规格参数	品牌:金祥 材质:PP、RPP、PVC、CPVC、PVDF 用途:塔器填料
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号
联系电话	0799-3495302 18779917026

产品详情

1、产品简介

兰帕克填料亦称兰派克填料，是在球派克填料的基础上增加了一层点滴设计，其六菱环几何形状设计，大幅提升等效气/液接触面积。其外形六菱环的设计，可提供表面的排气和洗涤液通道，促进液滴与连续形成填充介质之间的传质和混合、分布分散及表面促进作用，同时充分平布和填料深度。产品有非常高的净化效率，已被证明是具有高液体负荷应用的塔填料。其主要技术优点为：

- 1.完成相同效率的所需填料高度低，在更小的塔体内获得更高的效率；
2. 允许较高的空塔流速设计，设备塔径与占地面积小；
3. 塔径小，除雾层相对减小，所需的设备投资低；
- 4.高空隙率，压力降低，抗结垢、不易堵塞，风机能耗低；
- 5.设计的循环水量低，水泵的能耗较小；
- 6.圆滑的外形结构与高空隙率，有***的抗结垢与防止阻塞特性；
- 7.运转后填料不会产生相互套叠现场，不会减损效率或产生短流；
- 8.适用于一般液体流量的应用场合，如洗涤塔；
- 9.旧塔扩容改造时，可以仅更换塔填料后，可增加20-30%的废气处理容量。

2、兰派克填料应用场合：

聚丙烯兰派克填料是一种由阶梯环改良形洗涤填料，六菱环的形状提供了液体分布均匀在整个塔床和限度地减少浪费的液流下壁面，它可以防止堵塞。主要替代目前使用的阶梯环（CMR）应用于高液通量塔。如脱除H₂S水曝气、腐蚀控制CO₂清除、吹脱法地下水修复等环保净化装置中应用效果非常明显；PPH兰派克填料主要用于化工、制药、食品、环保等行业，特别适用于饮用水深度净化、废水、废气处理及贵金属提取，溶剂回收，以及钢铁厂废气脱硫塔、硅钢、轧钢车间盐酸再生机组吸收塔、洗涤塔等装置或设备中，具有耐酸耐化学腐蚀，使用温度在-20-95 。

3、产品主要材质

塑料兰派克填料主要材质有聚丙烯、聚乙烯、增强聚丙烯、PPH、硬聚氯乙烯、氯化聚氯乙烯等。