

## 2023珠海西门子授权代理商

产品名称	2023珠海西门子授权代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

2023珠海西门子授权代理商 仅当 CPU 处于 STOP 模式时，才能在 IM 463-2 上进行设置 前连接器 X2 下方连接器（输出），用于连接引向下一接口模块的电缆或连接端 接器 例如，DP 和 PN 的性能测量也发布在 此处 D = LED 不亮；L = LED 亮起；F = LED 闪烁；\*

如果排除过载几秒钟后电源模块没有重新启动，请断开模块电源 5 分钟，然后再重新给 模块通电 线路 1 或线路 2 存在故障 (EU 的电源故障；缺少终端连接器；断线或接口选择器开关设置错误) 警告 开放式设备 可能导致人员死亡、重伤或重大财产损失 表格 B-5 SM 421；DI 16 x DC 24 V 的通道诊断数据 B.3 数字量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 460 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 的字节 2 和字节 3 表格 B-6 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 诊断数据的字节 2 和字节 3 字节 位 含义 字节 2 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 操作模式 0：RUN；1：STOP 1 0 0 0 字节 3 7 0 6 硬件中断丢失 5 0 4 0 3 0 2 EPROM 错误 1 0 0 0 信号模块的诊断数据 B.3 数字量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 461 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 的字节 4 到字节 8 表格 B-7 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 诊断数据的字节 4 到字节 8 字节 位 含义 字节 4 7 0 6 通道类型 B#16#70：数字量输入 5 4 3 2 1 0 字节 5 7 模块在每个通道中输出的诊断位数：长度为 8 位 0 字节 6 7 单个模块中的同类通道数：16 个通道 0 信号模块的诊断数据 B.3 数字量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 462 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 字节 位 含义 字节 7 7 通道错误 7 6 通道错误 6 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道错误 1 0 通道错误 0 字节 8 7 通道错误 1 5 6 通道错误 1 4 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道错误 9 0 通道错误 8 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 的字节 9 到字节 24 数据记录 1 含有特定通道的诊断数据，从字节 9 开始，直到字节 24 建议在阻尼材料(例如，橡胶金属振动阻尼器)上安装 S7-400 2 只有在 CR (机架)中，才可以使用缺省设置启动数字量模块 必须按照安装手册中的说明进行连接

[2023河池西门子授权代理商](#)