

尾矿处理、油库防渗膜宁夏生产厂家施工简单

产品名称	尾矿处理、油库防渗膜宁夏生产厂家施工简单
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	3.60/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:0.1mm~3.0mm 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

尾矿处理、油库防渗膜宁夏生产厂家施工简单 山东晟坤工程材料有限公司生产各类土工布、土工膜、土工格栅、土工格室等新型土工材料、产品用于高速公路、一二级道路新建改造、铁路工程、隧道工程、桥梁工程、垃圾填埋场、大型货运码头等大型工程。公司拥有产品研发中心和产品质量检测中心，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，新材料土工膜它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）和聚（PE）、EVA（/醋酸共聚物），隧道应用中还有设计使用ECB（改性沥青共混土工膜）的，它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。高抗拉强度，低延伸率，纵横向变形均匀，抗撕裂强度高，耐磨性能优良，隔水性强。主要功能

1、集防参与排水作用于一体，同时具备隔离和加筋等功能。
2、复合强度高、剥离强度大、抗穿刺强度高。3、排水能力强、摩擦系数大、线胀系数小。
4、耐老化性能好、适应环境温度范围宽、质量稳定。工程应用 经编复合增强防水土工布具有优越的隔水性、耐用性、防护性。可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程 美观耐用石材有着耐久、美观、易清洗、耐酸雨等特点；作为建筑材料，特别是建筑外墙，是一种较为理想的材料。5适合造型石材是三维的建筑材料。除了四四方方的板块状石材，天然石料也可以被制造成任何形状。如在天然石材的表面加工出孔和槽，使石材的表面呈现出特殊的光学和视觉效果等。6适合设计石材的多样性，没有一种建筑材料具有像天然石这样丰富的色彩和品种，且表面处理方式是不受限制7性价高石材长期综合成本低廉，如果注意观察一下各种建筑材料3年或3年以上的总费用情况，可以看出天然石材并不比其他人工建筑材料的总费用高。护面设计 因为坝坡面是挡水建筑物，要承受风浪压力，所以必须要有护面措施，本工程设计采用干砌大块石护面。护面块石必须坚硬、密实、能长期耐风化，并有一定重量个体，能够承受风浪压力及水流冲刷力的作用。护面块石的重量及Q及护面厚度参照《堤防工程设计规范》GB50286—98）中附录D.3的方法确定。计算公式：

式中：Q——主要护面层护面块石个体质量（t） rb——人工块石的重度（KN/m³） rb=24KN/m³
r——水的重度 r=10KN/m³ H——设计坡高 H=KD——稳定系数，KD=5.5 t——块石护面层厚度
n——护面块石层数 n=1 c——系数 c=1.4 m——斜坡坡度

经计算：Q=48kg，t=0.29m，取干砌块石护面厚度t=0.3m。为防止风浪水流将坝壳保护层粘土颗粒带走，

在块石护面下铺设厚度为0.1m的碎石（砂砾石）作垫层兼反滤层

[垃圾填埋场防渗膜山东生产厂家施工简单](#)