

# 冷藏车保温车温度记录仪温度跟踪器

产品名称	冷藏车保温车温度记录仪温度跟踪器
公司名称	杭州泽大仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区紫荆花北路188号
联系电话	86-057186882212 13967116743

## 产品详情

温度记录仪 技术参数：产品型号：ZDR-01 测量参数：温度 传感器：优质NTC（内置）  
测量范围：-40 ~ 60 测量精度：±0.5 存储容量：可自动记录14848—30010个数据  
记录间隔：2秒到24小时任意可调 电池寿命：一年以上（记录间隔15分钟以上，省电模式状态下）  
启动方式：立即启动/定时启动/延时启动 停止方式：存满停止/先进先出/按次数停止  
供电方式：3.6V高能锂电池或钮扣电池供电 通讯方式：RS232接口或USB接口  
主机尺寸：63mm × 70mm × 32mm 重 量：120G  
工作环境：温度-20 ~ 60 ，湿度0 ~ 95%RH（无凝露）

ZDR系列智能温度记录仪是农业研究、食品、医药、气象、化工、环保、电子、实验室等领域对多项气候参数，进行监测记录的仪器。温度自动记录仪功能及特点：

- 1、本机体积小，软件操作简单，性能可靠，记录间隔可根据要求从2秒至24小时任意设置。
- 2、全程跟踪记录被测环境中的温度数据，记录时间长，具有断电数据自动存储保护功能。
- 3、整机功耗小，使用内置锂电池供电，电池供电可达一年以上。
- 4、软件功能强大，数据查看方便，随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中，并可以存储为EXCEL表格文件或文本文件，生成数据曲线，以供其它分析软件进一步进行数据处理。
- 5、记录仪可脱开计算机独立工作，当需要读取数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。

温度自动记录仪使用说明：1、使用随机附带的软件光盘安装记录仪操作软件，安装好后，使用通讯数据线连接电脑的串口和记录仪。2、打开安装在电脑中的记录仪软件，记录仪和电脑会自动连接，选择“设置参数”，设置用户名、标题、功耗模式、记录间隔、启动方式、停止方式等，设置好后点“确定”

”。（一般可设置记录间隔15分钟一次，省电模式，立即启动，先进先出）3、把温度记录仪带到需要测量的环境中，并用配件包将它固定，插上传感器，就可以按照您的设定开始自动记录温度了。4、过一定的时间将温度记录仪带回办公室，用通讯线连接记录仪和电脑，打开记录仪应用软件，下载记录仪中的数据，进行保存操作。5、打开保存好的曲线图文件，软件已经自动算好测量过程中的最大值、最小值和平均值，也可根据需要保存为EXCEL文件或TXT文本文件。

我们的特色：我们可以为您定制您需要的数据自动记录仪产品：如测量参数的选择、传感器的更换、加长、内外置，通道的设置，外接电源的添加，报警、打印、无线传输、短信报警、远程监控附加功能的实现等 您可以把你们的要求告诉我们，让我们帮给您选型或定制您所需要的产品。（温度记录仪,温湿度记录仪）

所获证书 2002年通过CMC计量许可（浙制00000146号）ISO9001质量管理体系 CE认证

随机赠送附件 通讯数据线、记录仪配套软件、备用电池各一

关于产品方面的问题欢迎您来电咨询我们

联系人：陈辉

公 司：杭州泽大仪器有限公司

地 址：杭州市西湖区紫荆花北路188号（浙江大学正对门）

电 话：0571-86036696 13858084695

传 真：0571--8195 8710