

埋地保温管电热熔套外护管DN1054DN1155DN1380DN1680DN1880

产品名称	埋地保温管电热熔套外护管DN1054DN1155DN1380DN1680DN1880
公司名称	青岛天智达塑胶集成有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TZD 型号:定做 运输:物流
公司地址	青岛市李沧区308国道上王埠西500米
联系电话	17865326988 17865326988

产品详情

埋地保温管电热熔套外护管DN1054DN1155DN1380DN1680DN1880

电热熔套（带）焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、

紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上)，再用耐热带紧固；

同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后，再用电热熔焊机给电阻丝供电，

电阻丝发热熔融膨胀形成压力，界面两边的聚乙烯互相扩散，关闭电源，

待充分冷却固化后形成可靠连接。适用管道主要用于热力管道、石油管道。

特性密封性能好，耐腐蚀，寿命长，牢固，操作简易，使用方便，成本低。

简要流程检查管道和电热熔套（带），作好准备工作对齐管道和清除杂物；

套上电热熔套（带）；放置衬板用锁紧器和捆绑带捆紧；

连接电热熔焊机；调整电流到设定值（缓调）开始焊接；再次用锁紧器和捆绑带捆紧；

蜂音器响自动断电；关闭焊接器、电流旋钮回零；摘下连接线夹子；按规定时间冷却；检查；工作结束