

大功率JJ1-500KW自耦起动柜（降压起动柜）

产品名称	大功率JJ1-500KW自耦起动柜（降压起动柜）
公司名称	乐清市扬蕴电力设备有限公司
价格	18300.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市柳市镇柳南工业区
联系电话	0577-61726580

产品详情

本公司销售均为全新产品，价格为行情最低价，针对于质量要求严格的客户。做一次生意，交一个朋友。客户的成功，我们的追求。

JJ1自耦减压起动柜（JJ1F- - 系列产品是我公司开发的新产品。适用于城市高层建筑、办公楼宇等配套的双电源、消防泵系统、自动喷洒系统、生活给水系统、排水系统的系列新产品。本系列产品适用于频率为50Hz(或60Hz)，电压为380V（或660V），功率为11~315KW的三相鼠笼型感应电动机作全电压减压或降压起动，及与之相匹配的电源配电箱。对电动机具有过载、断相、短路等保护，对自耦变压器装有起动时间的过载保护。本系列产品的性能符合 IEC294-4. JB/DQ6178-86的有关规定。

1.周围空气温度不超过 + 40 ，最低温度不低于 - 5 ； 2.周围空气温度24h的平均温度不超过 + 35 ；

联系人：杨博文 电话：0577-61726580 手机：15868711314 QQ369139813 网址：www.chyydl.com

3.安装地点的海拔高度不超过2000m。 4.空气月平均最大湿度不大于90%(平均气温为 + 25)。

5.控制箱(柜)周围局部微观环境的污染等级不超过3级。 1 . 本系列产品为拼装组合式结构。箱体采用FA系列型材和冷轧簿板加工成结构件，用螺栓组装搭接而成。具有外观漂亮、装配方便、组装灵活、维修方便等优点。进出线具有上进下出、下进下出、上进上出三种方式。本系列控制箱既能就地控制又能通过消防中心或PLC系统进行远端计算机自动控制。它从根本上改变了以往的控制形式，使计算机控制中心等高科技应用于本系列控制箱之中。该产品通过DJ-A电流一时间转换器起动采用闭路转换形式，由此从根本上解决了开路转换对电网造成的二次冲击的危害。 2 . 本产品为箱式防护结构，由自耦变压器、交流接触器、时间继电器、热继电器或综合保护器、中间继电器、万能转换开关等元件组成。对于75KW及以下的产品，采用自动控制的方式，90KW及以上的产品，均具有手动和自动两种控制方式，由万能转换开关进行切换。 3 . 自耦变压器备有额定电压65%（或60%）及80%二档抽头，出厂时接65%（或60%）抽头上，如用户需要可自行接到80%的抽头上，也可以在订货时说明需要的抽头位置。 4 .

JJ1F- - 系列产品均为二套互为备用的起动回路。 5 .

JJ1F- - 均设手动、自动、备用三工作状的选择开关