

高原低气候用20kw汽油发电机

产品名称	高原低气候用20kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO20 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

高原低气候用20kw汽油发电机电子调速：采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。

操作简单方便：就算您以前一直没使用过类似产品，也能让您快速掌握基本操作。

本款机器购买回去只需加油便可放心使用，TOTO大泽汽油发电机在出厂之前都有本厂试机人员和检验人员试机检验无问题后发货。

高原低气候用20kw汽油发电机移动式发电机-带轮发电机警告：发电机在不用时必须将启动钥匙开关放到STOP位置，如在ON位置，电池将会给电池阀长时间供电，造成启动电池亏电而无法再次启动发电机。

小型汽油发电机接线错误 按线路图检查、纠正。

主发小型汽油发电机或励磁机的励磁绕组接错，造成性不对。
往往发生在更换励磁绕组后接线错误造成。应检查并纠正。

旋转硅整流元件击穿短路，正反向均导通。用万用表检查整流元件正反向电阻，替换损坏的元件。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外型尺寸：1130*716*653mm

高原低气候用20kw汽油发电机产品点

- 1、采用技术，消声器质量好声音小做工精细。
- 2、铜线强劲发电机，动力强劲，寿命长、性能稳定。
- 3、发动机油门自动调节环保节能省油，时时刻刻为您省钱。
- 4、机组自励恒压电压稳定不须另配稳压器更好保护电器。
- 5、好的配件，好的流水线，造就了质量稳定的产品。