防火涂料

产品名称	防火涂料
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	产品优势:不起皮/不脱落/不空鼓 作用:有效防火阻燃 品牌:金涛
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

NCB(BE-1)超薄膨胀型防火涂料

超薄膨胀型防火涂料是本公司采用国内外先进的技术研究而成。该涂料受火时膨胀发泡,形成致密均匀的防火隔热层,防火隔热效果显著。同时该涂料具有优良的理化性能,干燥快、抗潮、抗酸碱、耐水。该涂料的本色为白色,涂层厚度超薄,所以其装饰性大大优于传统的厚涂型和薄涂型防火涂料,还可根据需要调配成其他多种颜色。除此之外,该涂料还具有施工方便的优点。该涂料可广泛使用于工业厂房、体育场馆、候机楼、高层建筑等装饰要求很高的钢结构的防火保护;也适用于船舶、地下工程、电厂、机房等要求很高的设施内的木材、纤维板、塑料、电缆等易燃基材的防火保护。

一、技术性能 1、在容器中的状态：经搅拌后呈均匀细腻状态，无结块；

2、颜色与外观：均匀、细腻粘稠液体，本色为白色，可按用户要求配各种颜色；3、表干时间（h）：3.0；4、粘接强度（Mpa）：0.83；5、耐水性（h）：24h，涂层无起层、发泡、脱落现象；6、耐冷热循环性：15 次，涂层无起层、发泡、脱落现象；7、初期干燥抗裂性：不出现裂纹；8、耐火性能：涂层厚度 2.0mm，耐火极限 2.2h。

二、使用方法 1、施工前应对钢结构表面进行除锈和充分清洗，并涂刷防锈漆1-2遍,待防锈漆实干后，进行该防火涂料施工；2、可用手工涂刷或机械喷涂，施工遍厚度不超过0.2mm，以后每次厚度以不超过0.3mm为宜，待涂层表干后方可进行下一次涂刷，直至规定的厚度；3、施工环境：施工温度范围大，冬季也可施工。但构件表面结露或空气湿度超过 90% 时不应施工。本涂料系溶剂型涂料，如涂料太稠，可加入适量的稀释剂进行稀释，在施工中和涂膜干燥前应禁止明火；4、耐火极限，涂层厚度参照下表：

耐火极限，h	0.5	1	1.5	2	2.5	
涂层厚度，mm	0.5～0.7	0.9～1.1	1.4～1.6	1.7～1.9	2.1～2.3	

5、未用完的涂料应密封保存，施工器具可用 200#溶剂油清洗。 6
、如露天环境的钢结构进行防火涂料保护时，需在其涂层表面作防水处理。

三、贮存与包装

1、本产品为金属桶包装，每桶18kg ；
2、本产品的贮存与普通涂料相同，贮存于阴凉干燥处，注意密封。