

抗UV 热稳定 460 法国阿科玛 PVDF 塑料米原材料厂家代理商

产品名称	抗UV 热稳定 460 法国阿科玛 PVDF 塑料米原材料厂家代理商
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PVDF塑胶原料 型号:460 特性:抗UV 热稳定
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6 号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

抗UV 热稳定 460 法国阿科玛 PVDF 塑料米原材料厂家代理商

460

聚偏二氟乙烯#|PVDF

法国阿科玛

填充物:热稳定 注塑, 挤出

外观:自然色

物性信息 :

物理性能额定值单位测试方法

1.75-1.77

熔体流动速率 (450 /21.6 kg)

6-14

吸水率 (23 , 24 hr)

0.02-0.04

拉伸模量 (23)

103-1380

抗张强度

(屈服, 23)

34.5-48.3

(断裂, 23)

31-48.3

伸长率

(屈服, 23)

10-15

(断裂, 23)

50-250

弯曲模量 (23)

1380-1790

弯曲强度 (5.0% 应变, 23)

48.3-62.1

压缩强度 (23)

55.2-68.9

摩擦系数

(与钢 - 动态)

(与钢 - 静态)

抗泰伯磨耗 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)

悬壁梁缺口冲击强度 (23)

无缺口悬臂梁冲击 (23)

热性能额定值单位测试方法

(0.45 MPa, 未退火)

(1.8 MPa, 未退火)

玻璃转化温度 (DSC)

熔融温度

线形膨胀系数 - 流动

比热

导热系数

阻燃等级

电气性能额定值单位测试方法

介电强度 (23)

介电常数 (23)

耗散因数 (23 , 100 Hz)

力学性能额定值单位测试方法

取向指数单位测试方法

法国阿科玛 PVDF , PVDF 460 , 抗UV PVDF , 热稳定PVDF , 聚偏二氟乙烯