

银川市聚氯乙烯胶泥介绍

产品名称	银川市聚氯乙烯胶泥介绍
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	3.00/千克
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

目前常用的路面嵌缝防水材料有沥青胶泥、聚氯乙烯胶泥和路面嵌缝胶，三种材料主要成分都是沥青或改性沥青。沥青胶泥一般为自流平和非下垂两种，前者较稀作为平面防水用，后者为平面或立面嵌缝用。沥青胶泥无需加热直接用刷子或抹刀施工即可。聚氯乙烯胶泥和路面嵌缝胶一般为固体状，使用前需加热处理，条件允许可用路面灌缝机，也可使用传统的铁锅加热。聚氯乙烯胶泥和路面灌缝胶相比沥青胶泥防水效果要好些，特别是在耐高低温性能上。路面嵌缝胶可以理解为聚氯乙烯胶泥的升级版材料，不但在防水性能、耐高低温、抗老化等性能都有所提升，而且施工后干燥迅速，一般15分钟后就可直接通车，如果施工后用冷水冲时间会更快。

综合性能上路面嵌缝胶>聚氯乙烯胶泥>沥青胶泥，价格上路面嵌缝胶>沥青胶泥>聚氯乙烯胶泥，可以看出，聚氯乙烯胶泥具有非常高的性价比，但是由于其使用前需加热，比较麻烦，所以所用者越来越少。对施工质量要求高，可选道路嵌缝胶，对价格要求实惠，施工方便，可选沥青胶泥。

聚氯乙烯胶泥又称作PVC塑料胶泥，他是在煤焦油中加入聚氯乙烯树脂以及其他助剂提炼而成的，按照适温性可以分为耐温性和低温型，该防水材料具有耐酸碱腐蚀、耐候性好、粘结性强等优点。沥青胶泥属于环氧树脂型高分子防水材料，是以10号石油沥青加入环氧树脂再配以其他助剂辅料如滑石粉、云母粉提炼而成的，其粘结性、耐候性也是非常优良，能够耐酸碱、防腐。应用范围同聚氯乙烯胶泥基本无差异。

那么这两者的区别又在哪里呢？首先，他们首先在使用上有很大不同，聚氯乙烯一般是袋装的，形态为黑色固体状，使用前需要用铁锅熬制，待胶泥软化后才可以使用。而沥青胶泥一般为桶装，与聚氯乙烯胶泥一样一桶为25公斤，其状态为液体状或者为糊状（沥青胶泥分非下垂和自流平，非下垂为糊状，自流平为液体状），其开桶就可以立即使用。其次，两者在施工后的表现也有些许的差异，聚氯乙烯胶泥可以保证在夏季70摄氏度不流淌，冬季零下25摄氏度不开裂，且粘结

聚氯乙烯胶泥（防水油膏）是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

一、聚氯乙烯胶泥（防水油膏）产品主要性能及优点：

- 1、有良好的耐热，耐寒性能。炎热不流淌，不粘脚；寒冬有弹性，以用温度范围+80摄氏度—20摄氏度，使用年限十年以上不老化。
- 2、有良好的粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。
- 3、抗老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。

二、聚氯乙烯胶泥（防水油膏）施工范围：

- 1、蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。
- 2、涂膜防渗：涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。
- 3、粘贴瓷贴、油毡、玻璃网布、麻布等。
- 4.公路伸缩缝，桥梁填缝，飞机跑道缝隙处