

不锈钢带缠绕垫片，304金属缠绕垫供应厂家，化工厂用金属垫

产品名称	不锈钢带缠绕垫片，304金属缠绕垫供应厂家，化工厂用金属垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

不锈钢带缠绕垫片，304金属缠绕垫供应厂家，化工厂用金属垫

使用范围: Use of:

1、使用温度:-196 -650 1, the use of Temperature: -196 ° C -650 ° C

(氧化介质中不高于450) Oxidation medium does not exceed 450 ° C

2、使用压力 26MPa 2, the use of pressure 25MPa

3、垫片厚度:2.5-4.5mm 3, gasket thickness :2.5-4.5 mm

性能:

1、适用范围广。能耐高温、高压和适应超低温或真空下使用。

2、应用补偿能力强。在高温、高压波动频繁的工位上，密封性能稳定、可靠性强。

3、有良好的密封性能。

4、使用安装方便。

Performance:

1, the scope of application-Canton. Can high temperatures, high pressure and adapt to ultra-low-temperature vacuum or use.

2, the ability of compensation. At high temperature, high pressure fluctuations frequent-position, the sealing performance stability and reliability.

3, a good sealing performance.

4, the use of the installation convenience

[编辑本段垫片标准](#)

HG20610-2009 化工部欧洲体系

HG20631-2009化工部美洲体系

GB/T4622.2-97国家标准

JB/T4719-92机械部标准

JB/T90-94机械部标准

JB/T4705-2000机械部标准缠绕垫片

SH3407-96 石油化工企业

ASME B16.20 美标

DIN 德标

JIS B2404-1999 JIS TS-1998日标

BS 3381-1999英标金属缠绕垫片