

# 供应三相525V变190V变压器200kva 出口变压器厂家

产品名称	供应三相525V变190V变压器200kva 出口变压器厂家
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	11650.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 输入电压:三相525V 输出电压:三相190V
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

三相525V变190V变压器厂家，出口525V变190V三相干式变压器价格，带机箱525V变190V变压器工厂，卓尔凡出口三相变压器，供应三相525V变190V变压器200kva 出口变压器厂家

内部铁心采用高磁束硅钢片、绕组采用耐高温铜线，外部用斜槽新工艺，波形好，具有两种调压速度，可平滑、无级地调节负载电压，是电机、变压器和其他电器可调电源。可达到IEC标准对电器试验电源的要求。内部绝缘材料采用耐高温绝缘材料，绝缘等级高、安全性能强。

内部主轴材料采用不导磁不锈钢材料，避免引起主轴涡流损耗，降低磁滞损耗，并增加使用年限。

干式自耦变压器的主要作用是改变电压等级

干式自耦变压器是一种单线圈式变压器，一、二次侧共用一个绕组，其变压比有固定的和可调的两种，可以升压也可以降压。自耦变压器与同容量隔离变压器相比具有节省材料、结构简单、体积小、重量轻、效率高等优点。尤其是在变压比接近的场合使用特别经济。但是由于其一、二次侧共用一个绕组，初次级有电的联系，在某些场合的使用中应考虑这一点。

干式自耦变压器的主要作用是改变电压等级

容量	1KVA-3000KVA	电压等级	AC1140V及以下
输入电压	允许额定电压±10%波动	绝缘电阻	DC 500V 100M

输出电压	负载范围内额定电压 $\pm 2-3$	绝缘等级	F级
频率	50Hz/60Hz	环境温度	$-15^{\circ}\text{C}--+45^{\circ}\text{C}$
抗电强度	3500V/10mA/60s	相对湿度	< 95
负载性能	连续100 满载时，可承受3-倍瞬间电 流	温升	< 100K
波形失真	无附加波形失真	噪音	< 55db

说明：

- 1.订货请注明型号规格、额定输入电压、额定输出电压、是否带机箱；
- 2.机箱散热方式及是否有特殊要求；
- 3.变压器外形尺寸及重量仅供参考，以实际产品为准。

三相525V变190V变压器厂家，出口525V变190V三相干式变压器价格，带机箱525V变190V变压器工厂，卓尔凡出口三相变压器，供应三相525V变190V变压器200kva 出口变压器厂家