

田径塑胶跑道材料厂家

产品名称	田径塑胶跑道材料厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

昌冠塑胶跑道厂家,塑胶球场,透气型跑道,混合型塑胶跑道,体育场,运动场,学校,幼儿园用材料,硅PU球场,硅PU篮球场,硅pu材料厂家,足球场人造草坪厂家,人造草坪和人工草坪等生产厂家、工程铺装施工公司.....

塑胶跑道施工方案

为了确保我公司对塑胶跑道在施工期间的顺利进展，特制定如下施工方案：

一、 施工准备

- a. 作好调查工作：气象、地形和水文地质情况的调查，地上、地下情况的调查，各种物质资源的技术条件的调查。
- b. 熟悉会审施工设计图纸，力求将图纸中的问题解决在施工前，同时制定工程质量，试验安全、文明施工管理等有关规定。

二、 塑胶跑道底层施工

1) 人工施工

- a. 摊铺时应扣锹摊铺，不得扬锹远用。
- b. 边摊铺边用长耙整平，刮平时应轻重一致，往返刮2-3次达到平整即可，不得反复撒料反复刮平。
- c. 撒料用的铁锹等工具使用前应沾柴油或油水混合液，以防粘接混合料，但涂摸柴油或油水混合液不得过于频繁。

d. 摊铺不得中途摊铺，当遇到雨期时应停止摊铺。

2) 机械施工

a. 铺筑橡胶混合料前，应检查确认基础面层的质量，当基础面层质量不符合要求时，不得铺塑胶跑道底层。

b. 摊铺塑胶跑道底层时采用SMG进口摊铺机一幅摊铺。

c. 摊铺前摊铺机要涂少量防止粘料用的柴油。

d. 摊铺机采用双侧找平，人工控制标高。经过摊铺机压实的摊铺层应符合平整度、横坡的规定要求。

e. 摊铺过程中应随时检查摊铺厚度及场地横坡，不符合要求时根据铺筑情况及时进行调整。

f. 摊铺橡胶混合料应缓慢、均匀、连续不间断。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿地转动，两侧应保持有不少于送料器高度2/3的混合料，并保证摊铺机全宽度断面上不发生离析。当熨平板按所需厚度固定后，不得随意调整。

g. 用机械摊铺的混合料。不应用人工反复调整，当出现下列情况时，可用人工做局部找补或更换混合料。

1 横断面不符和要求。

2 构造物接头部位缺料。

3 摊铺带边缘局部缺料。

4 表面明显不平整。

5 局部混合料明显离析。

6 摊铺机后有明显的拖痕。

三、塑胶跑道面层施工

a. 使用搅拌机、迅速均匀地搅拌材料，使粘接剂粘性符合要求。

b. 面层采用进口EPDM颗粒。机器喷洒。喷洒过程中注意控制面层的平整度、密度均匀、弹性及硬度均符合施工工艺要求。

四、施工划线

施工面层全部施工完成后，要严格的将面层浮粒和多余的胶粒彻底清扫干净，开始按照图纸放样划线，待所有底线全部放出来以后并严格进行校对检查与图纸无误，再开始进行喷线，喷线时要做到精工细作，尽量减少漏料防止错喷。做到点位线准确、清晰。

五、塑胶跑道的使用和保养

- a. 塑胶跑道只做运动员训练和比赛之用，不得做其它用途。
- b. 运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米。若运动鞋带有钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用。
- c. 塑胶跑道边缘应加强保护，不得任意掀动，如发现道牙损坏，应立即修补。
- d. 塑胶跑道上不准车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物刺划。
- e. 避免接触有机溶剂，化学药品，烟蒂及其它火种
- f. 保持清洁，可以用水冲洗，清洗后胶面少量余水可用干拖布拖干。粘上油污可用洗涤剂擦洗干净。