

安徽防水材料 哪种防水材料好 先声材料

产品名称	安徽防水材料 哪种防水材料好 先声材料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

防水卷材的施工操作要点之节点处理：

（1 墙部位收口处理：做水泥砂浆时需将墙与屋面交接处阴角抹成半径约50mm 的小圆角，基面达到要求后，先涂刷一道聚氨酯防水层，防水材料报价，在涂刷均匀后立即贴一层胎体增强层（玻纤布），然后涂刷第二道聚氨酯防水层，与基面粘结牢固，也便于自粘卷材的施工。

（2 阴阳角及管口部位的处理：阴阳角处须用砂浆做成50mm 的圆角，增设防水附加层一道，安徽防水材料，附加层中设有玻纤布一道。管口与基面交接处，抹好找平层后，预留凹槽，地下防水材料，嵌填密封材料，再给管道四周除锈、打光，管口部位的四周500mm 范围内设防水附加层，增设玻纤布一道，确保达到防水效果。

自粘防水卷材在冬季施工时要注意哪些？

自粘防水卷材是可以用于预制板屋面顶等机构变化大的防水部位施工，那么，自粘防水卷材在冬季施工时要注意哪些呢？我们来看一下。

1、不要在冻结的基面上铺贴自粘卷材。

- 2、 不能在污染和含水率偏高的基层上施工。
- 3、 密封胶未用完时，要及时将容器拧紧密封。
- 4、 不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境。
- 5、 自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺贴前和铺贴时除去。
- 6、 其它厂家的配套材料，未经验证，请勿使用于本产品。

简单介绍怎么区分自粘防水卷材和SBS防水卷材：

1. 不同性能：聚合物改性沥青防水卷材以合成聚合物改性沥青为涂层，以纤维织物或纤维毡为基体。SBS改性沥青防水卷材采用SBS橡胶改性石油沥青底漆浸渍。
2. 不同特性：SBS改性沥青防水卷材具有良好的耐高温性，可在 - 25 ~ + 100 温度范围内使用。聚合物改性沥青防水卷材是在沥青中加入橡胶或塑料树脂进行改性。由于沥青本身的软化点低，沥青作为防水材料的使用受到了限制。
3. 不同厚度：聚合物改性沥青防水卷材的厚度一般为3mm、4mm、5mm，以沥青基层为主体。SBS改性沥青防水材料称为宽度为1000毫米的防水材料。

注意事项：

1. 接缝密封用密封材料密封，或用100mm卷带密封。线圈的末端应密封并牢牢钉牢。
2. 防水层施工完成后，应清理边角处的边角料、杂物，疏通落水口，哪种防水材料好，及时修复破损表面、空桶、翘边、褶皱等缺陷。
3. 屋面防水层检验合格后，应进行进水或蓄水检验。2h不作浇水试验，24h作有条件屋面蓄水试验。

安徽防水材料-哪种防水材料好-先声材料(推荐商家)由南京先声合成材料有限公司提供。安徽防水材料-哪种防水材料好-先声材料(推荐商家)是南京先声合成材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱总。