

防水卷材生产厂家 先声材料 日照防水卷材

产品名称	防水卷材生产厂家 先声材料 日照防水卷材
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

SBS防水卷材质量检查与要求

(1)所选用的改性沥青防水卷材的各项技术性能指标，应符合GB18242-2000要求，产品应附有现场取样进行复核验证的质量检测报告或其他有关材料质量证明文件。

(2)卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固，封闭严密。不允许有皱褶、孔洞、翘边脱层、滑移或影响渗漏水等其他外观缺陷存在。

(3)卷材与穿墙管之间粘结牢固，日照防水卷材，卷材的末端收头部位，必须封闭严密。

(4)卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。

沥青防水卷材存放要求有哪些？

1.存放方式：

SBS热熔产品：不同规格和类型的沥青防水卷材产品应分开存放，不得混合。避免日晒雨淋，卷材基层处理剂，注意通风，储存温度不应高于50℃，立方储存只能单层储存。

自粘防水卷材产品：不同规格和类型的沥青防水卷材产品应分开存放，不得混用。避免日晒雨淋，注意通风，存放温度不高于45℃，平放时线圈不超过五层，防水卷材生产厂家，立方体存放时不超过单层。

2.危害不当存储：

堆积层太多：线圈是空心的，可能在挤压下被挤压，高聚物改性沥青防水卷材，并且在展开后不容易展开和展平，这会影响项目的质量。

暴露在阳光和雨水中：沥青防水卷材高温暴露会导致线圈表面变黄，并且线圈会塌陷。沥青防水卷材长期暴露在紫外线下会加速线圈的老化并影响产品的物理性能。长时间浸入水中后，线圈的重量会增加，并且会影响产品质量。

雨水：沥青防水卷材具有一定的吸水率。在施工过程中，盘绕材料的表面必须干燥。潮湿的沥青防水卷材会导致鼓起和附着力差。

靠近火源：会引起线圈损坏并引起火灾。

建筑防水重要性认知程度不断提升。国家在建筑材料里面仅两个产品需要国家行政许可证：1、水泥（关乎于建筑主体结构安全），2、防水建材（保护钢筋混凝土主体结构不受侵害的）。建筑防水作为隐蔽工程，不外露，以往重要性不被认识。四万亿的投入使得高速公路、高速铁路、机场码头、垃圾填埋场等工程中开始大量使用防水材料。人们对防水重要性认知程度不断提升。

产品结构以防水卷材为主、以防水涂料为辅。卷材占行业产品的70%的份额，涂料类占30%份额。主材里面是以卷材为主，卷材里面还包括SVS和自粘卷材和高分子卷材，这些新产品是未来的发展趋势。

防水卷材生产厂家-先声材料(在线咨询)-日照防水卷材由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司是从事“聚氨酯防水涂料，改性沥青防水卷材等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邱总。