

火炬动力蓄电池3DG-180/210/230ah观光车6V扫地机环卫车电瓶

产品名称	火炬动力蓄电池3DG-180/210/230ah观光车6V扫地机环卫车电瓶
公司名称	山东鹏畅新能源科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:火炬/迅炬 型号:3DG-180,3DG-210 230 货源类别:现货
公司地址	山东省济南市历下区工业南路
联系电话	1506660575 18801309060

产品详情

- 电动观光车的铅酸蓄电池使用注意事项及维护保养1，蓄电池所用电解液密度应在1.260-1.280之间，气温高的季节，可取下限密度值，气温低的季节取上限值。
- 2、放电后的蓄电池应及时补充电，不得搁省.12小时以上。
 - 3、中联充电的带电池应为同型号，相互间放电程度相差不得超过15%。
 - 4、在音通充电时，当充入电*约为上次实放电量的1.4倍时m，箭进行电解液密度及液面高度的调整，调整后继续充电半小时，以使电解液均匀
 - 5、在初充电及普通充电中如果有个州单格电庄特别低且盛度电压升高极共缓慢，继续用第二阶段充电电流充电，或单独对其充电，钙不能消除差别的，应停止充电，排除故障后再进行充电。
 - 6、充电过程中电池温度不宜过高，过高时应乐采取措施进行降温。
 - 7、蓄电池在使用中要注意放电程度，紫止过放电，一股情况下放电*不得超过额定容量的50%。
 - 8、应经常检查电解液的液面高度和密度，并给子调整，由于水份蒸发液面降低的须加蒸僻水调整;由于电解液溅出而降低的，可注入与电解液帝度相同的硫酸溶液：在一般惜况下仍可用蒸僻水调整。
 - 9、蓄电池要保持活洁，经常活洗排气柠透气孔，用十布探去灰公和服物，并每隔30-35天用沾有约10%的氨水或苏打水的抹布活理电池表面，再用活水冲洗，嘏后再用沽渝的十布擦上。
 - 10、禁止用电池短路的方法来检测蓄电汕的节电情况，以防止发生爆炸造成人员份亡。
 - 11、充电室内应有良好的通风设备，严禁在充电室肉吸烟业进行明火作业。
 - 12、防止蓄电池肉掉入铁、钶等永质。
 - 13，对于用一段时间后，容量不佳的电池、过放电的电池、经岸充电不足的电池，进行均衡充电处里《充电电流应为書通充电电流的1/4 以乎街改进蓄电池的性能。
 - 14、蓄电池在使用过程中，不能全充全放的，每三个月要进行一次20小卧率检查放电，以防止饭板硫酸盐化，保让蓄电池的容量。
 - 15、封口剂开裂的应及时修复，以防止电解改溢出，腐蚀损坏零华及华辆等运输设施。

