

现货HS6-5-2-5S板材性能参数 HS6-5-2-5S常年供应

产品名称	现货HS6-5-2-5S板材性能参数 HS6-5-2-5S常年供应
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	367.00/千克
规格参数	嘉棕特殊钢:99 Alumold350:1 国产/进口:2
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

HS6-5-2-5S

德国HS6-5-2-5S粉末高速钢为钴钨钼高速钢，提高了红硬性及高温硬度，改善了耐磨性，有较好的切削性，但强度和冲击韧性较低，易于氧化脱碳，用作齿轮刀具、铣削工具以及冲头、刀头等工具，供切削硬质材料用。

执行标准：DIN EN4957-2000

HS6-5-2-5S化学成分：

碳C：0.88 ~ 0.96

硅Si： 0.45

锰Mn： 0.40

硫S： 0.030

磷P： 0.030

铬Cr：3.80 ~ 4.50

钼Mo：4.70 ~ 5.20

钨W : 6.00 ~ 6.70

钒V : 1.70 ~ 2.00

钴Co : 4.50 ~ 5.00

HS6-5-2-5S交货硬度:(退火) 269HB。热处理及淬回火硬度:64HRC