

难燃密度板，应用于吸、隔音板、室内装饰、家具

产品名称	难燃密度板，应用于吸、隔音板、室内装饰、家具
公司名称	和龙人造板有限公司北京难燃板材仓储中心
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1000 () 规格:1220*2440*5-25 (mm) 产地:吉林省和龙市
公司地址	北京市通州区五里店西路6号6-2
联系电话	86 010 80503700

产品详情

耐火温度	1000 ()	规格	1220*2440*5-25 (mm)
产地	吉林省和龙市	品牌	顺天
产品类别	难燃板	材质	木纤维
导热系数 (常温)	0.063	等级	AAA
低温弯折	标准	断裂伸长率	标准
抗弯强度	标准	抗压强度	标准
拉伸强度	标准	使用温度	常温
撕裂强度	标准	芯材	木纤维
形态	纤维状	形状	长方形

和龙人造板有限公司专业生产难燃密度板，产品已经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的认证，其阻燃性能达到：gb20286-2006规定的b-s2，d0，t1级。环保性能达到e1级。

难燃密度板是防火门、木质挂板、木质吸音板、酒店家具、防火家具、高档装饰的首选材料。