

# 美瑞新型电梯井吸音板优质隔音吸音板生产廊坊美瑞生产线

产品名称	美瑞新型电梯井吸音板优质隔音吸音板生产廊坊美瑞生产线
公司名称	廊坊美瑞吸音保温制品有限公司
价格	12.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北廊坊大城县留各庄开发区
联系电话	0316-5795976 13603362497

## 产品详情

廊坊美瑞吸音保温建材有限公司销售咨询电话：13603362497 是国内外研发、设计、加工、吸音保温材料的大型骨干企业，本公司座落于留各庄保温材料产业集聚基地。拥有电梯井吸音板，吸音软包芯材板，非幕墙建筑外墙保温复合板，橡塑海绵，石材幕墙板，玻璃幕墙板，布艺软包吸音板，防火吸音天花板，防火隔离带，水泥面玻璃棉复合板等产品，。配套设施齐全，物流全国方便，产能领跑全国，质量一流 能满足众多客户要求。在此感谢你的支持，我们的信念是相同价格比质量，相同质量比价格，做到价格最低，质量最好，满足你的要求是我们的最终目，生产供应商，不仅常用型号现货供应，而且还能根据客户要求定制非常规型号，销售灵活，热烈欢迎各厂商惠顾洽谈。

电梯井道吸音板特点：1

、防火性能：因该产品采用的是防火型材料矿棉、玻璃棉，其防火性能达到国家标准 A 级。2

、防水性能：采用防水胶粘合、矿棉丝、玻纤不吸潮，所以该产品不怕水浸。3、隔音性能：因该产品是以矿棉、玻璃棉为基材制做而成。因棉体本身就是很好的吸音隔音材料，经国家检验该产品以达到了隔音标准。4、环保性能：该产品不含石棉、不含放射性污染物，是理想的环保型建材。5

、抗折性能：该产品通常在 3mm 以上的厚度，而且是在 200 吨压制成形，在平放的情况下可以承受任何。电梯井道吸声板不仅可用专用卡固钉直接固定电梯井道内部，吸收、减弱电梯运行时发出的噪声；还可与其它墙体材料可共同组成质轻、厚度小、隔声量高的隔声墙和隔声顶棚，安装在电梯机房里，降低其噪声。电梯井道吸音板贴合于 12mm 厚纸面石膏板上，计权空气声隔声量为 31dB。75 × 50 龙骨双侧双层石膏板，中间安装电梯井道吸音板，其计权空气声隔声量为 54dB

，达到国家一级隔声标准。吸音板规格：芯材 玻璃棉梳形隔声板 饰面 防火吸音材料 形状 正方形 规格 600x600x50mm 吸声效果：NRC = 0.75 电梯井道吸音板检测表 频率

HZ10012516020025031540050063080010001250160020002500315040005000aNRC 吸声系数

a0.100.100.120.340.370.510.630.730.880.950.960.980.980.960.980.950.880.870.680.75 注：1.A 为 100-5000HZ 平均吸声系数。2.NRC 为降噪系数，是 250、500、1000、2000HZ 的 4 个倍频带系数的算术平均值。

公司名称：廊坊美瑞吸音保温建材有限公司 公司地址：中国河北大城县留各庄开发区

公司电话：0316-5795976 公司传真：0316-5795588 联系人：王朋飞先生(经理) 联系电话：13603362497

公司网址：<http://www.hbmeirui.com> 免费咨询电话：4000316638