

# SAM-940预铺自粘沥青防水卷材

产品名称	SAM-940预铺自粘沥青防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	3.90/件
规格参数	宏牛防水:广东防水卷材厂家
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

## 产品详情

### 产品简介

SAM-940预铺自粘沥青防水卷材是以聚酯纤维无纺布为胎基，两面涂自粘改性沥青，下表面覆聚乙烯膜、细砂等隔离材料，上表面覆涂硅隔离膜或涂硅隔离纸作为隔离材料制成的一种适用于预铺反粘法施工的自粘防水卷材。

### 产品特点

#### 1、抵御损伤和破坏

聚酯胎基布作为增强层，耐穿刺、耐硌破、耐撕裂，提高材料强度，有效抵御来自上下表面的损伤和破坏。

#### 2、抗拉强度高

抗拉强度高，延伸率大，（拉力 800N/50mm，延伸 40%），对基层收缩变形和开裂的适应能力强；

#### 3、温度范围广

高温不流淌，低温无裂纹，（高温70℃，低温-20℃）使用温度范围广；

#### 4、粘结性持久

持久的粘结性，与基层粘结不脱落、不窜水，搭接缝处自身粘结与卷材同寿命。

### 性能指标

产品性能符合GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》要求。

注：以上检测项目数据均在标准试验条件（温度  $23 \pm 2$  ，相对湿度  $50\% \pm 10\%$ ）下测试。

#### 注意事项

- 1.雨、雪天及五级以上大风天严禁施工。
- 2.施工基层和环境气温不应低于 $5$  。
- 3.施工过程中发生降水时，应做好已铺卷材的防护工作。
- 4.温度较低或局部应力较大处，可借助于热熔施工进行铺贴。
- 5.立面卷材铺贴完成后，应将卷材端头固定或嵌入墙体顶部的凹槽内，并应用密封材料封严。